



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**  
**Estado do Paraná**

**LEI Nº 2774 de 07 de outubro de 2021**

**Súmula:** Dispõe sobre o Código de Obras no município de Ipiranga/PR e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

**LEI:**

**TÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DEFINIÇÕES**

Art. 1º Esta Lei institui o Código de Obras do Município de Ipiranga, e revoga disposições contrárias.

Art. 2º Serão reguladas pelo presente Código as seguintes obras efetuadas por particulares ou entidade pública, na zona urbana, de expansão urbana e rural no Município, obedecidas as prescrições legais federais e estaduais pertinentes:

- I - toda construção, reconstrução, reforma, ampliação, demolição;
- II - projetos de edificações;
- III - serviços e obras de infra-estrutura;
- IV - drenagens e pavimentação;
- V - abastecimento de água e esgotamento sanitário;
- VI - energia e telefonia.

§ 1º Os projetos, serviços e obras referidas neste artigo, executados por órgão público ou por iniciativa particular, estarão obrigados à prévia Licença Municipal;

§ 2º Os projetos, serviços e obras referidas neste artigo devem ser executados de acordo com as exigências contidas neste Código e na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, mediante a assunção de responsabilidade por profissional legalmente habilitado com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA

Art. 3º Constituem objetivos do Código de Obras:

- I - regular a atividade edilícia, visando garantir as condições mínimas de segurança, conforto, higiene e salubridade das edificações e obras em geral, inclusive as destinadas ao funcionamento de órgãos ou serviços públicos ;
- II - atribuir direitos e responsabilidades do Município, do proprietário ou possuidor de imóvel, e do profissional, atuantes na atividade edilícia;
- III - estabelecer procedimentos administrativos, regras gerais e específicas destinados ao controle da atividade edilícia.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 4º. Todas as obras e serviços de construção, realizadas sobre o território do Município, serão executadas, obrigatoriamente, mediante licença ou alvará de construção prévia, expedidos pela Prefeitura Municipal, obedecidas as normas desta Lei, da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e das Leis Estaduais e Federais aplicáveis.

Art. 5º. São obras e serviços isentos, perante a Prefeitura, de aprovação de projeto e expedição de Alvará de Construção:

I - construções provisórias, destinadas à guarda ou ao depósito de materiais e ferramentas ou tapumes, durante a execução de obras ou serviços de extração ou construção, dentro dos padrões regulamentares para esses casos, com prazos préfixados para a sua demolição; (observar prazo habite-se);

II - construção de muros, cercas e grades, até a altura de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros);

III - obras de reforma de fachadas residenciais, comerciais e industriais, desde que situadas fora das margens de rios ou, ainda, em locais de circulação turística, não havendo acréscimo de área da edificação;

IV - obras de subdivisão e de decoração interna de ambientes, no interior de edificações, desde que realizadas com divisórias leves e desmontáveis e que garantam a aeração e a iluminação de todos os compartimentos de permanência prolongada dos usuários.

Art. 6º Mediante convênio com organizações governamentais ou não-governamentais, poderá o Poder Público dispensar de projeto próprio as edificações residenciais isoladas com área construída inferior a 70 m<sup>2</sup>, destinada a famílias com renda inferior a 3 salários-mínimos, sendo utilizado projeto-padrão fornecido pela entidade conveniada, sendo a responsabilidade técnica pela execução assegurada por profissionais qualificados, devidamente anotada em formulário especial.

Art. 7º Todos os logradouros públicos e edificações, exceto aqueles destinados à habitação de caráter permanente unifamiliar, deverão ser projetados de modo a permitir o acesso, circulação e utilização por pessoas portadoras de deficiência, conforme orientações previstas na NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Art. 8º Para atividades, construção ou reforma de instalações capazes de causar, sob qualquer forma, impactos ao meio ambiente, será exigida, a critério do órgão competente do Município, aprovação prévia dos órgãos estadual e municipal de controle ambiental quando da aprovação do projeto.

Parágrafo Único. Consideram-se impactos ao meio ambiente, natural e construído, as interferências negativas nas condições da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, do solo, do ar, da insolação e acústica das edificações e suas áreas vizinhas, bem como do uso do espaço urbano.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 9º O projeto do qual possa decorrer risco à saúde pública, deverão atender as exigências do Código de Vigilância Sanitária, legislação estadual e federal, e ser analisado pela autoridade sanitária municipal, a fim de que obtenha as devidas autorizações e licenciamentos.

Art. 10º As obras a serem realizadas em construções integrantes do patrimônio histórico municipal, estadual ou federal, ou nas suas vizinhanças, deverão atender às normas próprias estabelecidas pelo órgão de proteção competente.

### **CAPÍTULO I**

#### **DOS CONCEITOS**

Art. 10 Para efeito de aplicação deste Código, ficam assim conceituados os termos:

I - altura da edificação: desnível real entre o pavimento do andar de saída da edificação e o pavimento do andar mais elevado, excluído o ático;

II - andar: volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos, ou entre o pavimento e o nível superior de sua cobertura;

III - área edificada: área total coberta de uma edificação;

IV - ático: parte do volume superior de uma edificação, destinada a abrigar casa de máquinas, piso técnico de elevadores, caixas d'água e circulação vertical;

V - consolidada: todos os imóveis implantados regularmente anterior à vigência desta lei;

VI - coroamento: elemento de vedação que envolve o ático;

VII - demolição: total derrubamento de uma edificação. (a demolição parcial ou o total derrubamento de um bloco de um conjunto de edificações caracteriza-se como reforma);

VIII - edificação: obra coberta destinada a abrigar atividade humana ou qualquer instalação, equipamento e material;

IX - edificação permanente: aquela de caráter duradouro;

X - edificação transitória: aquela de caráter não permanente, passível de montagem, desmontagem e transporte;

XI - equipamento: elemento destinado a guarnecer ou completar uma edificação, a esta integrando-se;

XII - equipamento permanente: aquele de caráter duradouro;

XIII - equipamento transitório: aquele de caráter não permanente, passível de montagem, desmontagem e transporte;

XIV - jirau: mobiliário constituído por estrado ou passadiço instalado a meia altura em compartimento;

XV - mezanino: pavimento que subdivide parcialmente um andar em dois andares;

XVI - mobiliário: elemento construtivo não enquadrável como edificação ou equipamento;

XVII - movimento de terra: modificação do perfil do terreno que implicar em alteração topográfica superior a 1,0 m (um metro) de desnível ou a 1,000,0 m<sup>3</sup> (um mil metros cúbicos) de volume, ou em terrenos pantanosos ou alagadiços;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

- XVIII - muro de arrimo: muro destinado a suportar desnível de terreno superior a 1,0 m (um metro);
- XIX - obra: realização de trabalho em imóvel, desde seu início até sua conclusão, cujo resultado implique na alteração de seu estado físico anterior;
- XX - obra complementar: edificação secundária, ou parte da edificação que, funcionalmente, complemente a atividade desenvolvida no imóvel;
- XXI - obra emergencial: obra de caráter urgente, essencial à garantia das condições de estabilidade, segurança ou salubridade de um imóvel;
- XXII - pavimento: plano de piso;
- XXIII - memorial descritivo: texto descritivo de elementos ou serviços para a compreensão de uma obra, tal como especificação de componentes a serem utilizados e índices de desempenho a serem obtidos;
- XXIV - peça gráfica: representação gráfica de elementos para a compreensão de um projeto ou obra;
- XXV - perfil do terreno: situação topográfica existente, objeto do levantamento físico que serviu de base para a elaboração do projeto e/ou constatação da realidade;
- XXVI - perfil original do terreno: aquele constante dos levantamentos aerofotogramétricos disponíveis ou do arruamento aprovado, anteriores à elaboração do projeto;
- XXVII - piso drenante: aquele que permite a infiltração de águas pluviais no solo através de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de sua superfície por metro quadrado;
- XXVIII - reforma: obra que implicar em uma ou mais das seguintes modificações, com ou sem alteração de uso: área edificada, estrutura, compartimentação vertical e/ou volumetria;
- XXIX - pequena reforma: reforma com ou sem mudança de uso na qual não haja supressão ou acréscimo de área, ou alterações que infrinjam as legislações edilícia e de parcelamento, uso e ocupação do solo;
- XXX - reconstrução: obra destinada à recuperação e recomposição de uma edificação, motivada pela ocorrência de incêndio ou outro sinistro fortuito, mantendo-se as características anteriores;
- XXXI - reparo: obra ou serviço destinados à manutenção de um edifício, sem implicar em mudança de uso, acréscimo ou supressão de área, alteração da estrutura, da compartimentação horizontal ou vertical, da volumetria, e dos espaços destinados à circulação, iluminação e ventilação;
- XXXII - restauro ou restauração: recuperação de edificação tombada ou preservada, de modo a restituir-lhe as características originais; e
- XXXIII - saliência: elemento arquitetônico proeminente, engastado ou apostado em edificação ou muro.

## **TÍTULO II**

### **DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES**

#### **CAPÍTULO I**

#### **DO MUNICÍPIO**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 12 O Município, visando exclusivamente à observância das prescrições deste Código, do Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo Municipal e da legislação correlata pertinente, licenciará e fiscalizará a execução, utilização e manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade das obras, edificações e equipamentos, não se responsabilizando por qualquer sinistro ou acidente decorrente de deficiências do projeto, e da sua execução ou da sua utilização.

Art. 13 O Município deverá assegurar, por meio do respectivo órgão competente, o acesso aos munícipes a todas as informações contidas na legislação relativa ao Plano Diretor do Uso e Ocupação do Solo Municipal, perímetro urbano, parcelamento do solo, uso e ocupação do solo, pertinentes ao imóvel a ser construído ou atividade em questão.

Art. 14 Serão considerados profissionais e empresas legalmente habilitados, para todo e qualquer serviço dentro do perímetro municipal aqueles com alvará atualizado e legalidade nos conselhos de classe.

Art. 15 A Municipalidade aplicará as penalidades, legalmente previstas aos infratores.

## **CAPÍTULO II**

### **DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR**

Art. 16 É direito do proprietário ou possuidor promover e executar obras ou implantar equipamentos no imóvel de sua propriedade, respeitada a legislação vigente.

§ 1º Considera-se proprietário do imóvel a pessoa física ou jurídica, portadora do título de propriedade registrado em Cartório de Registro Imobiliário.

§ 2º Considera-se possuidor, a pessoa, física ou jurídica, que tenha de fato o direito de usar e alterar as características do imóvel objeto da obra, dentro da legalidade.

§ 3º A análise dos pedidos de emissão dos documentos previstos neste código dependerá, quando for o caso, da apresentação do Título de Propriedade ou posse, sendo o proprietário ou possuidor do imóvel, ou seus sucessores a qualquer título, responsáveis, civil e criminalmente, pela veracidade dos documentos e informações apresentadas ao Município, não implicando sua aceitação em reconhecimento do direito de propriedade sobre o imóvel.

Art. 17 O proprietário ou possuidor do imóvel, ou seus sucessores a qualquer título, são responsáveis pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade dos imóveis, edificações e equipamentos, bem como pela observância das prescrições deste Código e legislação municipal correlata, assegurando-lhes todas as informações cadastradas na Prefeitura Municipal de Ipiranga, relativas ao seu imóvel, cabendo-lhes a obrigatoriedade do conhecimento das restrições construtivas.

## **CAPÍTULO III**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA** **Estado do Paraná**

### **DO PROFISSIONAL**

Art. 18 É obrigatória a assistência de profissional habilitado na elaboração de projetos, na execução e na implantação de obras, sempre que assim o exigir a legislação federal relativa ao exercício profissional.

Art. 19 Profissional habilitado é o técnico registrado junto ao órgão federal fiscalizador do exercício profissional, podendo atuar como pessoa física ou como responsável por pessoa jurídica, respeitadas as atribuições e limitações consignadas por aquele organismo e devidamente licenciado pelo Município.

Parágrafo Único. Não será considerado legalmente habilitado o profissional ou empresa que estiver em atraso com os impostos municipais e não manter seu cadastro atualizado.

Art. 20 Será considerado autor, o profissional habilitado responsável pela elaboração das peças que compõem os projetos.

Art. 21 A responsabilidade pela elaboração de projetos, cálculos, especificações e pela execução de obras é do profissional que a assinar, não assumindo o Município, em consequência da aprovação, qualquer responsabilidade sobre tais atos.

Art. 22 Será considerado Responsável Técnico da Obra, o profissional (ais) responsável (eis) pela direção técnica das obras, desde seu início até sua total conclusão, respondendo por sua correta execução e adequado emprego de materiais, conforme projeto aprovado na Prefeitura Municipal de Ipiranga e observância da legislação em vigor, não isentando o proprietário das responsabilidades junto aos parâmetros legais e suas pertinências.

Art. 23 É obrigação do responsável técnico, ou do proprietário, a manter no local da obra, à disposição da fiscalização municipal, uma cópia do projeto aprovado, do respectivo alvará, bem como a colocação da placa da obra em posição bem visível, enquanto perdurarem as obras.

Parágrafo Único. A placa da Obra deve conter as seguintes informações:

I - Nome(s) do(s) responsável (eis) técnico(s) pelo(s) projeto(s) e pela construção, categoria profissional e número de seu registro da respectiva carteira;

II - Número do Alvará ou Licença.

Art. 24 É permitida a substituição de profissionais responsáveis pela execução de obras, nos termos da legislação profissional regulada pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, devendo o proprietário formalizar ao Município em prazo de 5 dias úteis após o deferimento da substituição pelo Conselho.

### **TÍTULO III** **DAS OBRAS PÚBLICAS**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA** **Estado do Paraná**

Art. 25 As obras públicas deverão obedecer às determinações do presente Código ficando, entretanto são isentas de pagamento de emolumentos.

Art. 26 O pedido de licença será feito por meio de ofício dirigido ao Prefeito pelo interessado, devendo este ofício ser acompanhado do projeto completo da obra a ser executada, conforme exigências deste Código.

Art. 27 As obras pertencentes à Municipalidade ficam sujeitas, na sua execução, à obediência das determinações do presente Código.

### **TÍTULO IV** **DAS OBRAS EXISTENTES REFORMAS, REGULARIZAÇÕES E** **RECONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES.**

Art. 28 A execução das obras, em geral, somente poderá ser iniciada depois de concedida o Alvará para Construção.

#### **CAPÍTULO I** **DAS REFORMAS**

Art. 29 As edificações existentes regulares poderão ser reformadas desde que a reforma não crie nem agrave eventual desconformidade com esta Lei ou com a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.

Parágrafo Único. Deve ser expedido Alvará de Aprovação e Certificado de Conclusão de Obra “habite-se”.

Art. 30 Não será concedido Certificado de Conclusão para a reforma, parcial ou total, sem que a infração tenha sido suprimida.

Art. 31 Nas edificações comprovadamente consolidadas e regulares a serem reformadas com mudança de uso, poderão ser aceitas as soluções que não atendam às disposições previstas na Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo, desde que não comprometam a salubridade nem acarretem redução da segurança.

#### **CAPÍTULO II** **DAS REGULARIZAÇÕES**

Art. 32 As edificações irregulares, no todo ou em parte, poderão ser regularizadas e reformadas, desde que atendam ao disposto nesta Lei e na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, expedindo-se Alvará de Aprovação e Certificado de Conclusão de Obra - “Habite-se”.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 33 A reconstrução de qualquer edificação, caso se pretenda introduzir alterações em relação à edificação anteriormente existente, será enquadrada como reforma.

### **CAPÍTULO III**

#### **DAS RECONSTRUÇÕES**

Art. 34 As reconstruções estão sujeitas aos parâmetros da legislação vigente.

### **TÍTULO V**

#### **DAS OBRAS PARALISADAS OU EM RUÍNAS**

Art. 35 No caso de paralisação da obra por mais de 12 (doze) meses, a Prefeitura mandará proceder a uma vistoria e tratando-se de ruína eminente, intimará o proprietário a mandar demoli-la, sob pena de ser feita a demolição pela Prefeitura, cobrando as despesas cabíveis, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento).

Art. 36 Nas obras paralisadas por mais de 90 (noventa) dias, deverá ser feito o fechamento do terreno, no alinhamento do logradouro, por meio de muro dotadas de portão de entrada observadas as exigências desta Lei, para fechamento dos terrenos.

Art. 37 Durante o período de paralisação, o proprietário será responsável pela vigilância ostensiva da obra, de forma a impedir a ocupação do imóvel.

Art. 38 A obrigação estende-se às pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Art. 39 Todas as obras de demolição ou execução de serviços necessários deverão ser acompanhados por responsável técnico habilitado, o qual deverá tomar as medidas relativas à segurança, durante a sua execução.

Art. 40 No caso de obra comprometida estruturalmente, a Secretaria de Obras determinará a execução de medidas necessárias para garantir a estabilidade de edificação.

Art. 41 Para imóveis tombados, será ouvido o órgão competente, em atendimento as normas legais pertinentes, sem prejuízo da vedação e lacramento necessários.

### **TÍTULO VI**

#### **DA DEMOLIÇÃO**

Art. 42 Nenhuma demolição de edificação ou obra permanente, de qualquer natureza, poderá ser realizada sem prévio requerimento à Prefeitura, que expedirá o Alvará de Execução.





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 43 Imóveis tombados não poderão ser demolidos, descaracterizados, mutilados ou destruídos.

Art. 44 Em qualquer demolição, o profissional responsável ou o proprietário, conforme o caso porá em prática todas as medidas necessárias e possíveis para garantir a segurança dos operários e do público, dos logradouros e das propriedades vizinhas, obedecendo ao disposto neste Código.

Art. 45 Os órgãos municipais competentes poderão, sempre que julgarem conveniente, estabelecer horários e condições para demolição.

## **TÍTULO VII**

### **DAS OBRAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS**

Art. 46 A execução de obra ou serviço público ou particular em logradouro público depende e prévio licenciamento da Prefeitura Municipal.

Art. 47 A realização de obra e serviço em logradouro público por órgão ou entidade de prestação de serviço da Administração direta ou indireta será autorizada mediante o atendimento das seguintes condições:

I -A obra ou serviço constará, obrigatoriamente, de planos ou programas anuais ou plurianuais que tenham sido submetidos à Prefeitura Municipal, com uma antecedência mínima de 6 (seis) meses;

II -A licença para a execução de obra ou serviço será requerida pelo interessado, com antecedência mínima de 1 (um) mês;

III -O requerimento de licença será instruído com as informações necessárias para caracterizar a obra e seu desenvolvimento, sendo exigível, no mínimo:

- a) Croquis de localização;
- b) Projetos técnicos;
- c) Projetos de desvio de trânsito; e.
- d) Cronograma de execução.

IV -Compatibilização prévia do projeto com as interferências na infra-estrutura situada na área de abrangência da obra ou serviço;

V -Execução da compatibilização do projeto com a infra-estrutura e o mobiliário urbano situado na área de abrangência da obra ou serviço;

VI -Colocação de placas de sinalização convenientemente dispostas, contendo comunicação visual alertando quanto às obras e a segurança;

VII -Colocação, nesses locais, de luzes vermelhas;

VIII -Manutenção dos logradouros públicos permanentemente limpos e organizados;

IX -Manutenção dos materiais de abertura de valas, ou de construção, em recipientes estanques, de forma a evitar o espalhamento pelo passeio ou pelo leito da rua;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

X -Remoção de todo o material remanescente das obras ou serviços, bem como a varrição e lavagem do local imediatamente após a conclusão das atividades;

XI -Responsabilização pelos danos ocasionados aos imóveis com testada para o trecho envolvido;

XII -Recomposição do logradouro de acordo com as condições originais após a conclusão dos serviços; e.

Art. 48 Recomposição do logradouro de acordo com as condições originais após a conclusão dos serviços.

Art. 49 Concluída a obra ou serviço, o executor comunicará a Prefeitura o seu término, a qual realizará vistoria para verificar o cumprimento das condições previstas no respectivo licenciamento.

Art. 50 Concluída a obra ou serviço, o executor será responsável pela solução/reparação de qualquer defeito surgido ou a surgir, desde que co-relato.

### **CAPÍTULO I**

#### **DOS PASSEIOS**

Art. 51. Compete ao proprietário a construção, reconstrução e conservação dos passeios em toda a extensão das testadas do terreno, edificado ou não, assumindo as exigências da NBR 9050.

Art. 52 O revestimento do passeio será dos seguintes tipos:

I -Argamassa de cimento e areia ou lajotão pré-moldado;

II -Ladrilhos de cimento;

III -Mosaico, tipo português;

IV -Paralelepípedo de pedra granítica.

Art. 53 A Prefeitura adotará, de acordo com seu planejamento, para cada logradouro ou trecho de logradouro, o tipo de revestimento do passeio, obedecido ao padrão respectivo.

Art. 54 Será prevista abertura para a arborização pública no passeio, ao longo do meio-fio com dimensões determinadas pelo órgão público competente.

Art. 55 É proibida a colocação de qualquer tipo de material na sarjeta e alinhamento dos lotes, seja qual for a sua finalidade.

Art. 56 Todos os passeios deverão possuir rampas de acesso junto às faixas de travessia, de acordo com especificações da norma NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 57 Nos casos de acidentes e obras que afetem a integridade do passeio, o agente causador será o responsável pela sua recomposição, a fim de garantir as condições originais do passeio danificado.

### **CAPÍTULO II**

#### **DO REBAIXAMENTO DE GUIAS OU MEIO FIO**

Art. 58 As guias rebaixadas em ruas pavimentadas só poderão ser feitas mediante licença, quando requerido pelo proprietário ou representante legal, desde que exista local para estacionamento de veículos.

Art. 59 Quando da aprovação do Alvará de Aprovação, será exigida a indicação das guias rebaixadas em projeto.

Art. 60 O rebaixamento do meio-fio é permitido apenas para acesso dos veículos, observando-se que:

I -A rampa destinada a vencer a altura do meio-fio não poder ultrapassar 1/3 (um terço) da largura do passeio, até o máximo de 0,5 m (cinquenta centímetros), não afetando a faixa mínima de mobilidade de 1,2m.

II -Será permitida para cada lote o rebaixamento do meio-fio com largura máxima de 3,5 m (três metros e cinquenta), medidos no alinhamento;

III -A rampa deverá cruzar perpendicularmente o alinhamento do lote;

IV -O eixo do rebaixamento do meio-fio deverá situar-se a uma distância mínima de 6,5m (seis metros e cinquenta centímetros) da esquina, entendida como o ponto de intersecção dos alinhamentos do lote.

Art. 61 Em edificações destinadas a postos de gasolina, garagens coletivas, comércios atacadistas e indústrias, os rebaixamentos de nível e rampas de acessos deverão atender no máximo 50% (cinquenta por cento) da testada.

Art. 62 O rebaixamento de guia é obrigatório, sempre que for necessário o acesso de veículos aos terrenos ou prédios, através do passeio ou logradouro, sendo proibida a colocação de cunhas, rampas de madeira ou outro material, fixas ou móveis, na sarjeta ou sobre o passeio.

Art. 63 As notificações para a regularização de guia deverão ser executadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

### **TÍTULO VIII**

#### **DA EXECUÇÃO E SEGURANÇA DAS OBRAS**

Art. 64 A execução de obras, incluindo os serviços preparatórios e complementares, suas instalações e equipamentos, será procedida de forma a obedecer ao projeto aprovado, à boa



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

técnica, às normas técnicas e ao direito de vizinhança, a fim de garantir a segurança dos trabalhadores, da comunidade, das propriedades e dos logradouros públicos, observados em especial a legislação trabalhista pertinente.

#### **CAPÍTULO I**

#### **DO CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES TEMPORÁRIAS.**

Art. 65 As instalações temporárias que compõem o canteiro de obras somente serão permitidas após a expedição de Alvará de Construção da obra, obedecido ao seu prazo de validade.

Art. 66 O canteiro de obras compreenderá a área destinada à execução e desenvolvimento das obras, serviços complementares, implantação de instalações temporárias necessárias à sua execução, sendo permitido: tapumes, barracões, escritório de campo, depósito de materiais e detritos, estande de vendas, sanitários, poços, água, energia, caçamba, vias de acesso e circulação, transporte e vestiários.

Art. 67 Durante a execução das obras, será obrigatória a manutenção do passeio desobstruído e em perfeitas condições, proibida a permanência de qualquer material de construção nas vias e logradouros públicos, bem como a utilização dos mesmos como canteiro de obras ou depósito de entulhos, salvo no lado interior dos tapumes que avançarem sobre o logradouro.

Art. 68 A não retirada dos materiais de construção ou do entulho autoriza a Prefeitura Municipal a fazer a remoção do material encontrado em via pública, dando-se o destino conveniente, e a cobrar dos executores da obra a despesa de remoção, bem como a aplicação das sanções cabíveis.

#### **CAPÍTULO II**

#### **DO FECHAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS.**

Art. 69 Enquanto durarem as obras, o responsável técnico deverá adotar as medidas e equipamentos necessários à proteção e segurança dos que nela trabalham, dos pedestres, das propriedades vizinhas e dos logradouros e vias públicas.

Art. 70 Para todas as construções, reformas, reparos ou demolições, será obrigatório o fechamento no alinhamento, do canteiro de obras, por alvenaria ou tapume, com altura mínima de 2,2 m (dois metros e vinte centímetros), salvo quando se tratar da execução de muros, grades, gradis ou de pintura e pequenos reparos na edificação que não comprometam a segurança dos pedestres.

Art. 71 Os tapumes somente poderão ser colocados após expedição, pelo órgão competente do Município, da licença de construção ou demolição.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**  
**Estado do Paraná**

Art. 72 Tapumes e andaimes deverão respeitar a faixa de mobilidade legal.

Art. 73 Nenhum elemento do canteiro de obras poderá prejudicar a arborização da rua, a iluminação pública, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de trânsito, e outras instalações de interesse público.

Art. 74 Concluídos os serviços ou paralisada a obra por período superior a 30 (trinta) dias, o tapume será obrigatoriamente recuado para o alinhamento predial, de maneira a deixar o passeio público totalmente livre, reconstruindo-se o seu revestimento.

**CAPÍTULO III**  
**DAS PLATAFORMAS DE SEGURANÇA E VEDAÇÃO EXTERNA DAS OBRAS**

Art. 75 Nas obras ou serviços que se desenvolverem a mais de 9,0 m (nove metros) de altura, será obrigatória a execução de:

- I - Plataformas de segurança a cada 8,0 m (oito metros) ou 3 (três) pavimentos;
- II - Vedação externa que a envolva totalmente.

**CAPÍTULO IV**  
**DAS ESCAVAÇÕES, MOVIMENTO DE TERRA, ARRIMO E DRENAGEM.**

Art. 76 As escavações, movimentos de terra, arrimo e drenagem e outros processos de preparação e de contenção do solo, somente poderão ter início após a expedição do devido licenciamento pelos órgãos municipais competentes.

Art. 77 No caso da existência de vegetação de preservação, definida na legislação específica, deverão ser providenciadas as devidas autorizações para a realização das obras junto aos órgãos competentes.

Art. 78 Será obrigatória a apresentação de projeto junto a Secretaria de Meio Ambiente para serviços de bota-fora e áreas de empréstimo em glebas de terra, que deverá emitir o Alvará de Aprovação e o Alvará de Execução.

Art. 79 Antes do início das escavações ou movimentos de terra, deverá ser verificada a existência ou não de tubulações e demais instalações sob o passeio do logradouro público que possam vir a ser comprometidos pelos trabalhos executados.

Art. 80 Toda e qualquer obra executada deverá possuir, em sua área interna, um sistema de contenção contra o carreamento de terras e resíduos, com o objetivo de evitar que estes sejam carreados para galerias de águas pluviais, córregos, rios e lagos, causando assoreamento e prejuízos ambientais aos mesmos.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA** **Estado do Paraná**

Art. 81 O terreno circundante a qualquer construção deverá proporcionar escoamento às águas pluviais e protegê-la contra infiltrações ou erosões.

Art. 82 As condições naturais de absorção das águas pluviais no lote deverão ser garantidas pela execução de um ou mais dos seguintes dispositivos:

- a) Atender a porcentagem mínima de permeabilidade estabelecida na Lei de Uso e Ocupação do Solo;
- b) Construção de reservatório ligado a sistema de drenagem, em casos especiais.

Art. 83 Os passeios e logradouros públicos e eventuais instalações de serviço público deverão ser adequadamente escorados e protegidos.

Art. 84 O órgão competente poderá exigir dos proprietários a construção, manutenção e contenção do terreno, sempre que for alterado o perfil natural do mesmo pelo proprietário ou seu preposto. Esta medida também será determinada em relação aos muros de arrimo no interior dos terrenos e em suas divisas, quando colocarem em risco as construções existentes no próprio terreno ou nos vizinhos, cabendo a responsabilidade das obras de contenção àquele que alterou a topografia natural.

Art. 85 O prazo de início das obras será de 30 (trinta) dias, contado da respectiva notificação, salvo se por motivo de segurança, a juízo do órgão competente, a obra for julgada urgente, situação em que estes prazos poderão ser reduzidos.

### **TÍTULO IX** **DOS COMPONENTES** **MATERIAIS, ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E EQUIPAMENTOS.**

Art. 86 Além do atendimento às disposições deste Código, os componentes das edificações deverão atender às especificações constantes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, mesmo quando sua instalação não seja obrigatória por este Código.

Art. 87 O dimensionamento, especificação e emprego dos materiais e elementos construtivos deverão assegurar a estabilidade, segurança e salubridade das obras, edificações e equipamentos, garantindo desempenho, no mínimo, similar aos padrões estabelecidos neste Código.

Art. 88 O desempenho obtido pelo emprego de componentes, em especial daqueles ainda não consagrados pelo uso, bem como quando em utilizações diversas das habituais, será de inteira responsabilidade do profissional que os tenha especificado ou adotado.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 89 A Prefeitura Municipal de Ipiranga poderá desaconselhar o emprego de componentes considerados inadequados, que possam vir a comprometer o desempenho desejável, bem como referendar a utilização daqueles cuja qualidade seja notável.

Art. 90 As edificações deverão observar os princípios básicos de conforto, higiene e salubridade de forma a não transmitir, aos imóveis vizinhos e aos logradouros públicos ruídos, vibrações e temperaturas em níveis superiores aos previstos nos regulamentos oficiais próprios.

Art. 91 Visando o controle da proliferação de zoonoses, os componentes das edificações, bem como instalações e equipamentos, deverão dispor de condições que impeçam o acesso e alojamento de animais transmissores de moléstias, conforme disposto no Código de Vigilância Sanitária.

### **CAPÍTULO I**

#### **DOS COMPONENTES BÁSICOS**

Art. 92 Os componentes básicos da edificação, que compreendem fundações, estruturas, paredes e cobertura, deverão apresentar resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, estabilidade e impermeabilidade adequados à função e porte do edifício, de acordo com as normas técnicas, especificados e dimensionados por profissional habilitado, devendo garantir:

I -Segurança ao fogo;

II -Conforto térmico e acústico;

III -Segurança estrutural;

IV -Estanque idade.

Art. 93 Nenhuma edificação poderá ser construída sobre terreno úmido, pantanoso, instável ou contaminado por substâncias orgânicas ou tóxicas sem o saneamento prévio do solo.

Art. 94 Os trabalhos de saneamento do terreno deverão estar comprovados por meio de laudos técnicos, pareceres ou atestados que certifiquem a realização das medidas corretivas, assegurando as condições sanitárias, ambientais e de segurança para a sua ocupação.

Art. 95 As fundações e estruturas deverão ficar situadas inteiramente dentro dos limites do lote, não podendo em hipótese alguma, avançar sob o passeio do logradouro, sob imóveis vizinhos ou sob o recuo obrigatório se houver.

Art. 96 No que tange ao cálculo das fundações e estrutura, serão obrigatoriamente considerados:

I -Os efeitos para com as edificações vizinhas;

II -Os bens de valor cultural;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

III -Os logradouros públicos;

IV -As instalações de serviços públicos.

Art. 97 As paredes que estiverem em contato direto com o solo deverão ser impermeabilizadas.

Art. 98 As paredes dos andares acima do solo, que não forem vedados por paredes perimetrais, deverão dispor de guarda-corpo de proteção contra queda, com altura mínima de 0,9 m (noventa centímetros) resistente a impactos e pressão.

Art. 99 Se o guarda-corpo for vazado, deverá assegurar condições de segurança contra transposição de esfera com diâmetro superior a 0,15 m (quinze centímetros).

Art. 100 Quando a edificação estiver junto à divisa, ou com afastamento desta até 0,25 m (vinte e cinco centímetros), deverá obrigatoriamente possuir platibanda.

Art. 101 Todas as edificações com beiral com caimento no sentido da divisa, deverão possuir calha quando o afastamento deste à divisa for inferior a 0,75 m (setenta e cinco centímetros).

Art. 102 A cobertura de edificações agrupadas horizontalmente deverá ter estrutura independente para cada unidade autônoma e a parede divisória deverá propiciar total separação entre os forros e demais elementos estruturais das unidades.

## **CAPÍTULO II**

### **DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS**

Art. 103 A execução de instalações prediais, tais como, as de água potável, águas pluviais, esgoto, luz, força, pára-raios, telefone, gás e disposição de resíduos sólidos, deverão ser projetados, calculados e executados, visando à segurança, higiene e conforto dos usuários, de acordo com as disposições deste Código e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes.

Art. 104 Todas as instalações e equipamentos exigem responsável técnico legalmente habilitado, no que se refere ao projeto, instalação, manutenção e conservação.

### **Seção I**

#### **Instalações Hidrossanitárias**

Art. 105 Os terrenos, ao receberem edificações, deverão ser convenientemente preparados para escoamento das águas pluviais e de infiltração com adoção de medidas de controle da erosão.





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 106 Não será permitido o despejo de águas pluviais ou servidas, inclusive daquelas provenientes do funcionamento de equipamentos, sobre as calçadas e os imóveis vizinhos, devendo as mesmas ser conduzidas por canalização sob o passeio à rede coletora própria, de acordo com as normas emanadas do órgão competente.

Art. 107 A construção sobre valas ou redes pluviais existentes no interior dos terrenos e que conduzam águas de terrenos vizinhos somente será admitida após análise caso a caso pelo órgão competente do Município.

Art. 108 Somente o Município poderá autorizar ou promover a eliminação ou canalização de redes pluviais bem como a alteração do curso das águas.

Art. 109 Todas as edificações localizadas nas áreas onde houver sistema de esgotamento sanitário com rede coletora e sem tratamento final, deverão ter seus esgotos conduzidos a sistemas individuais ou coletivos, para somente depois serem conduzidos à rede de esgotamento sanitário existente.

Art. 110 Os efluentes de fossas sépticas deverão ser devidamente coletados e tratados, tendo seu lançamento condicionado aos locais determinados pelo respectivo licenciamento ambiental, de acordo com determinações da NBR 7229.

Art. 111 Todas as edificações localizadas nas áreas onde houver sistema de esgotamento sanitário com rede coletora e com tratamento final deverão ter seus esgotos conduzidos diretamente à rede existente de esgotamento sanitário.

Art. 112 As águas provenientes das pias de cozinha e copas deverão passar por uma caixa de gordura antes de serem esgotadas.

Art. 113 É obrigatória a ligação da rede domiciliar à rede geral de água quando esta existir na via pública onde se situa a edificação.

Art. 114 Toda edificação deverá dispor de reservatório elevado de água potável de acordo com as determinações da NBR 5626.

Art. 115. Todo imóvel está sujeito à fiscalização relativa aos efluentes hídricos, ficando assegurado o acesso dos fiscais.

## **Seção II**

### **Da Prevenção de Incêndio**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 116 Todas as edificações, segundo sua ocupação, uso e carga de incêndio, deverão dispor de sistema de proteção contra incêndio, alarme e condições de evacuação, sob comando ou automático, conforme as disposições e normas técnicas específicas.

Art. 117 Para edifícios existentes, em que se verifique a necessidade de realização de adequações, estas serão exigidas pelo órgão competente, atendendo a legislação específica.

### **Seção III**

#### **Das Instalações Elétricas**

Art. 118 As edificações deverão ter suas instalações elétricas executadas de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e regulamentos de instalações da concessionária de energia elétrica.

### **Seção IV**

#### **Das Instalações Para Antenas de Televisão**

Art. 119 Nas edificações residenciais multifamiliares é obrigatória a instalação de tubulação para antenas de televisão em cada unidade autônoma.

### **Seção V**

#### **Das Instalações Telefônicas**

Art. 120 A instalação de equipamentos de rede telefônica nas edificações obedecerá à norma NBR 5410, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e os regulamentos da concessionária local.

### **Seção VI**

#### **Do Condicionamento Ambiental**

Art. 121 Nas edificações que requeiram o fechamento das aberturas para o exterior, os compartimentos deverão ser providos de equipamento de renovação de ar ou de ar condicionado, conforme estabelecido nas normas técnicas vigentes, devendo:

- I -A temperatura resultante no interior dos compartimentos deverá ser compatível com as atividades desenvolvidas;
- II -O equipamento deverá funcionar ininterruptamente durante o período de atividades do local, mesmo durante intervalos, de modo a garantir permanentemente as condições de temperatura e qualidade do ar;
- III -Atender a legislação específica quanto à geração de ruídos.

### **Seção VII**

#### **Da Insonorização**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 122 As edificações que ultrapassem os níveis máximos de intensidade definidos pela NBR 10151, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, deverão receber tratamento acústico adequado, de modo a não perturbar o bem-estar público ou particular, com sons ou ruídos de qualquer natureza.

Art. 123 As instalações e equipamentos causadores de ruídos, vibrações ou choques deverão possuir sistemas de segurança adequados, para prevenir a saúde do trabalhador, usuários ou incômodo à vizinhança.

#### **Seção VIII**

##### **Do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA – Pára Raios**

Art. 124 É obrigatória a instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, estritamente de acordo com a NBR 5419 da Associação Brasileira de Normas Técnicas em:

- I -Todas as edificações, exceto nas edificações residenciais com área total construída inferior a 400,00 m<sup>2</sup> (quatrocentos metros quadrados) e com altura inferior a 8,00 m (oito metros);
- II -Edificações de caráter temporário, tais como: circos, parques de diversões e congêneres.

Art. 125 Deverá ser realizada anualmente a manutenção do sistema, devendo o proprietário apresentar laudo técnico, emitido por profissional ou empresa legalmente habilitado, sempre que solicitado pelo órgão competente.

Art. 126 Os Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas poderão ser fiscalizados pelo órgão competente, quando este julgar necessário.

Art. 127 As áreas abertas, onde possa ocorrer concentração de público, deverão ser devidamente sinalizadas, de forma a orientar o público quanto às medidas a serem adotadas, no caso de risco de descarga atmosférica.

Art. 128 É obrigatória a substituição dos sistemas que utilizem materiais radioativos ou que se tenham tornado radioativos, em função do tempo de utilização ou devido à quantidade de descargas atmosféricas absorvidas.

Art. 129 Para remoção, substituição, transporte e disposição final dos pára-raios radioativos, deverão ser obedecidos os procedimentos estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

#### **Seção IX**

##### **Da Instalação de Gás**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 130 Os ambientes ou compartimentos que contiverem equipamentos ou instalações com funcionamento a gás, deverão ter ventilação permanente, assegurada por aberturas diretas para o exterior, atendendo as normas da ABNT e Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná.

Art. 131 O armazenamento de recipientes de gás deverá estar fora das edificações, em ambiente exclusivo, dotado de aberturas para ventilação permanente.

Art. 132 É obrigatória a construção de chaminés de descarga dos gases de combustão dos aquecedores a gás.

#### **Seção X**

##### **Do Abrigo Para Guarda de Lixo**

Art. 133 As edificações de uso multifamiliar ou misto com área de construção superior a 300,00 m<sup>2</sup> (trezentos metros quadrados) ou com mais de três unidades autônomas e as edificações não residenciais com área de construção superior a 150,00 m<sup>2</sup> (cento e cinquenta metros quadrados) deverão ser dotadas de abrigo destinado à guarda de lixo, com capacidade adequada e suficiente para acomodar os diferentes recipientes dos resíduos, localizado no interior do lote, em local desimpedido e de fácil acesso à coleta, obedecendo às normas estabelecidas pelo órgão competente e as normas técnicas vigentes.

Art. 134 Ficam dispensadas do atendimento ao item anterior, as edificações destinadas a garagens comerciais, templos, cinemas, teatros, auditórios e assemelhados.

Art. 135 As edificações destinadas a hospitais, farmácias, clínicas médicas ou veterinárias e assemelhados deverão ser providas de instalação especial para coleta e eliminação de lixo séptico, de acordo com as normas emanadas do órgão competente, distinguindo-se da coleta pública de lixo comum.

Art. 136 É proibida a instalação de tubo de queda para a coleta de resíduos sólidos urbanos.

Art. 137 Os tubos de queda para a coleta de resíduos, já existentes, deverão ser lacrados.

Art. 138 Conforme a natureza e o volume dos resíduos sólidos serão adotadas medidas especiais para a sua remoção, conforme as normas estabelecidas pelo Código de Vigilância Sanitária e órgão competente.

#### **Seção XI**

##### **Dos Equipamentos Mecânicos**

Art. 139 Todo equipamento mecânico, independentemente de sua posição no imóvel, deverá



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

ser instalado de forma a não transmitir ao imóvel vizinho e aos logradouros públicos, ruídos, vibrações e temperaturas em níveis superiores aos previstos nos regulamentos oficiais próprios.

Art. 140 Qualquer equipamento mecânico de transporte vertical não poderá se constituir no único meio de circulação e acesso às edificações.

Art. 141 Só serão permitidas as instalações mecânicas, tais como, elevadores, escadas rolantes, planos inclinados, caminhos aéreos ou quaisquer outros aparelhos de transporte, para uso particular, comercial ou industrial, quando executada por empresa especializada, com profissional legalmente habilitado e devidamente licenciado pelo órgão competente.

Art. 142 Todos os projetos e detalhes construtivos das instalações deverão ser assinados pelo representante da empresa especializada em instalação e pelo profissional responsável técnico da mesma; deve ficar arquivada no local da instalação e com o proprietário ao menos uma cópia, a qual deverá ser apresentada ao Município, quando solicitado pelo órgão competente.

Art. 143 O projeto, a instalação e a manutenção dos elevadores e das escadas rolantes deverão obedecer às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente as NBRs 9.077 e 13.994.

Art. 144 As escadas rolantes são consideradas como aparelhos de transporte vertical, porém sua existência não será levada em conta para o efeito do cálculo do escoamento das pessoas da edificação, nem para o cálculo da largura mínima das escadas fixas.

Art. 145 Os patamares de acesso sejam de entrada ou saída, deverão ter quaisquer de suas dimensões, no plano horizontal, acima de três vezes a largura da escada rolante, com o mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).

Art.146 É obrigatória a inspeção periódica e expedição de um relatório anual dos equipamentos das instalações mecânicas pela Empresa de manutenção, assinado por profissional responsável.

Art. 147 O Relatório de Inspeção deverá permanecer em poder do proprietário da instalação, para pronta exibição à fiscalização municipal.

### **CAPÍTULO III**

#### **DAS EDIFICAÇÕES EM MADEIRA**

Art. 148 A edificação em madeira ficará condicionada aos seguintes parâmetros, salvo quando adotada solução que comprovadamente garanta a segurança dos usuários da edificação e de seu entorno:



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

- I -Máximo de 2 (dois) andares;
- II -Altura máxima de 8,0 m (oito metros);
- III -Afastamento mínimo de 3,0 m (três) metros de qualquer ponto das divisas ou outra edificação;
- IV -Os componentes da edificação, quando próximos a fontes geradoras de fogo ou calor, deverão ser revestidos de material incombustível.

#### **CAPÍTULO IV**

#### **DOS COMPLEMENTOS DA EDIFICAÇÃO**

##### **Seção I**

##### **Das Fachadas e Elementos Construtivos em Balanço**

Art. 149 A composição das fachadas deve garantir as condições térmicas, luminosas e acústicas internas presentes neste Código.

Art. 150 Os elementos construtivos em balanço tais como marquises, varandas, brises, saliências ou platibandas, deverão adaptar-se às condições dos logradouros, quanto à sinalização, posteamento, tráfego de pedestres e veículos, arborização, sombreamento e redes de infra-estrutura.

Art. 151 Os beirais deverão ser construídos de maneira a não permitirem o lançamento das águas pluviais sobre o terreno vizinho ou o logradouro público.

Art. 152 Serão permitidos as projeções de jardineiras, saliências, quebra-sóis, beirais e elementos decorativos sobre os afastamentos, com no máximo 0,5 m (cinquenta centímetros) de profundidade.

##### **Seção II**

##### **Das Marquises e Sacadas junto ao alinhamento**

Art. 153 A construção de marquises na testada dos edifícios deverá obedecer as seguintes condições:

- I -As saliências e ornamentos não serão consideradas como área edificada para fins da Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano.
- II -Para construções no alinhamento predial, as marquises não deverão exceder o máximo 1/3 da largura do passeio, e em qualquer caso, ficar sujeita ao balanço máximo de 1,5 m (um metro e meio);
- III -Não apresentar em qualquer de seus elementos, inclusive bambinelas (proteção interior, tipo cortina), altura inferior à cota de 3,0 m (três metros), referida ao nível do passeio;
- IV -Ter, na face superior, caimento em direção à fachada do edifício, junto a qual deverá ser disposta à calha, provida de condutor para coletar e encaminhar as águas, sob o passeio, à sarjeta do logradouro;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

V -É vedado o emprego de material sujeito a estilhaçamento;

VI -Deverá ser construída em material incombustível, de boa qualidade, com tratamento coeso com a paisagem urbana e ser mantida em perfeito estado de conservação.

VII -Não prejudicar a arborização e a iluminação pública, nem ocultar as placas e outras indicações dos logradouros.

### **Seção III**

#### **Das Sacadas**

Art. 154 As sacadas em balanço a serem construídas nos recuos frontais, laterais e de fundo, deverão obedecer as seguintes condições:

I -Ter altura livre mínima de 3,0 m (três metros) entre o pavimento em balanço e o piso;

II -O balanço máximo igual a 1/3 (um terço) dos recuos frontal ou lateral, obedecendo ao critério de que o afastamento das divisas deverá ser de no mínimo 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros);

III -As sacadas poderão ter fechamento com material translúcido.

### **Seção IV**

#### **Das Pérgolas**

Art. 155 As pérgolas não terão sua projeção incluída na taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento do lote, desde que:

I -Localizem-se sobre aberturas de iluminação, ventilação e insolação de compartimentos;

II -Tenham parte vazada, uniformemente distribuída em no mínimo 70% (setenta por cento) da área de sua projeção horizontal;

III -A parte vazada não tenha qualquer dimensão inferior a uma vez a altura de nervura;

IV -Somente 10% (dez por cento) da extensão do pavimento de sua projeção horizontal sejam ocupadas por colunas de sustentação.

Art. 156 As pérgolas que não atenderem aos incisos I, II, III E IV serão consideradas como áreas cobertas para efeito dos parâmetros da Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Municipal.

Art. 157 É vedada a colocação de quaisquer elementos móveis nas fachadas, marquises ou aberturas das edificações, no alinhamento predial ou a partir do mesmo, tais como: vasos, arranjos, esculturas e congêneres.

Art. 158 É proibida a colocação de vitrines e mostruários nas paredes externas das edificações avançando sobre o alinhamento predial ou limite do recuo obrigatório.

### **Seção V**

#### **Dos Toldos**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 159 Para a instalação de toldos no térreo das edificações no alinhamento predial, deverão ser atendidas as seguintes condições:

- I -Não exceder a largura dos passeios de 1/3 (um terço), e ficar em qualquer caso, sujeita a balanço máximo de 1,5 m (um metro e meio).
- II -Não apresentar quaisquer de seus elementos com altura inferior a cota de 3,0 m (três metros), referida ao nível do passeio;
- III -Não prejudicarem a arborização e iluminação pública e não ocultarem placas de nomenclatura de logradouros;
- IV -Não receberem das cabeceiras laterais quaisquer vedação fixa ou móvel;
- V -Serem confeccionadas em material de boa qualidade e acabamento, harmônicos com a paisagem urbana;
- VI -Não serão permitidos apoios sobre o passeio.

Art. 160 Os toldos quando instalados nos pavimentos superiores, não poderão ter balanço superior a 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros).

Art. 161 É de responsabilidade de proprietário do imóvel garantir as condições de segurança na instalação, manutenção e conservação dos toldos.

### **Seção VI**

#### **Das Chaminés e Torres**

Art. 162 As chaminés de qualquer espécie serão executadas de maneira que o fumo, fuligem, odores ou resíduos que possam expelir não incomodem os vizinhos ou prejudiquem o meio ambiente, devendo ser equipadas de forma a evitar tais inconvenientes.

Art. 163 Para a instalação de torres em estrutura metálica deverá ser solicitada prévia autorização, condicionada a apresentação dos seguintes documentos:

- I -Documento de propriedade;
- II -Planta da quadra do imóvel;
- III -Certidão negativa de tributos;
- IV -Laudo técnico quanto à estabilidade;
- V -Anuência da aeronáutica quanto à altura e interferência nos equipamentos de rádionavegação;
- VI -Pára-raios;
- VII -Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com o devido recolhimento bancário;
- VIII -Representação da implantação da torre no terreno e corte esquemático com as devidas dimensões, bem como do equipamento de apoio, em escala adequada à boa interpretação.





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 164 A qualquer momento o Município poderá determinar a modificação das chaminés existentes ou o emprego de dispositivos fumíferos ou outros dispositivos de controle da poluição atmosférica.

Art. 165 As chaminés de lareiras, churrasqueiras e coifas deverão ultrapassar no mínimo 0,5 m (cinquenta centímetros) o ponto mais alto da cobertura.

Art. 166 A altura das chaminés industriais não poderá ser inferior a 5,0 m (cinco metros) do ponto mais alto das edificações num raio de 50,0 m (cinquenta metros).

Art. 167 As chaminés e torres deverão ser recuadas a 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) das divisas, sendo que, caso sua altura ultrapasse 10,0 m (dez metros), deverá ser observado o recuo mínimo de 1/5 (um quinto) de sua respectiva altura.

Art. 168 As chaminés industriais e torres de qualquer espécie deverão obedecer ao afastamento das divisas em medida não inferior a 1/5 (um quinto) de sua altura.

### **Seção VII**

#### **Dos Jiraus e Passarelas**

Art. 169 É permitida a construção de jiraus ou passarelas em compartimentos que tenham pé direito mínimo de 4,0 m (quatro metros) desde que o espaço aproveitável com essa construção fique em boas condições de iluminação e não resulte em prejuízo para as condições de ventilação e iluminação de compartimentos onde essa construção for executada.

Art. 170 Os jiraus ou passarelas deverão ser construídos de maneira atender às seguintes condições:

I -Permitir passagem livre por baixo, com altura mínima de 2,1 m (dois metros e dez centímetros);

II -Ter guarda-corpo;

III -Ter escada fixa de acesso.

Art. 172 Quando os jiraus ou passarelas forem colocados em lugares frequentados pelo público, a escada será disposta de maneira a não prejudicar a circulação do respectivo compartimento, atendendo às demais condições que lhe forem aplicáveis.

Art. 173 Não será concedida licença para construção de jiraus ou passarelas sem que seja apresentada, além das plantas correspondentes à construção dos mesmos, o detalhamento do compartimento onde estes devam ser construídos, acompanhados de informações completas sobre o fim a que se destinam.

Art. 174 Não será permitida a construção de jiraus ou passarelas que cubram mais de 1/3 (um



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

terço) da área do compartimento em que forem instalados.

Art. 175 Não será permitida a construção de jiraus ou passarelas, em compartimentos destinados a dormitórios em prédios de habitação.

Art. 176 Não será permitido o fechamento de jiraus ou galerias com paredes ou divisões de qualquer espécie.

#### **Seção VIII**

#### **Dos Sótãos**

Art. 177 Os compartimentos situados nos sótãos que tenham pé-direito médio de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) poderão ser destinados a permanência prolongada, com mínimo de 10,00 m<sup>2</sup> (dez metros quadrados), desde que sejam obedecidos os requisitos mínimos de ventilação e iluminação.

#### **Seção IX**

#### **Das Portarias, Guaritas e Abrigos**

Art. 178 Portarias, guaritas e abrigos para guarda, quando justificadas pela categoria da edificação, poderão ser localizados na faixa de recuo mínimo obrigatório, desde que não ultrapassem 6,00 m<sup>2</sup> (seis metros quadrados).

Art. 179 As bilheterias, quando justificadas pela categoria da edificação, poderão ser localizadas nas faixas de recuo mínimo obrigatório, não ultrapassando 6,00 m<sup>2</sup> (seis metros quadrados), desde que a área de espera não interfira no acesso de pedestres ou na faixa de circulação de veículos, tampouco no passeio público.

Art. 180 Quando solicitado pelo Município, estas edificações deverão ser removidas sem qualquer ônus para o mesmo.

### **CAPÍTULO V**

### **DA CIRCULAÇÃO E SISTEMAS DE SEGURANÇA**

Art. 181 As exigências constantes deste Código, relativas às disposições construtivas da edificação e a instalação de equipamentos considerados essenciais à circulação e à segurança de seus ocupantes, visam, em especial, permitir a evacuação da totalidade da população em período de tempo previsível e com as garantias necessárias de segurança, na hipótese de risco.

Art. 182 Considera-se Sistema de Segurança, Prevenção e Combate a Incêndio, o conjunto de instalações, equipamentos e procedimentos que entram em ação no momento em que ocorre



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

uma situação de emergência, proporcionando nível adequado de segurança aos ocupantes de uma edificação.

Art. 183 Nos edifícios serão adotadas para as saídas de emergência as normas técnicas vigentes e para a segurança contra incêndio e pânico a legislação estadual pertinente.

Art. 184 Estas disposições aplicam-se a todas as edificações por ocasião da construção, da reforma ou ampliação, regularização e mudanças de ocupação já existentes.

Art. 185 Ficam dispensadas das exigências destas especificações, as edificações destinadas a residências unifamiliares.

Art. 186 As especificações para instalações dos Sistemas de Segurança, Prevenção e Combate a Incêndio deverão ser dimensionadas e executadas de acordo com as normas técnicas oficiais e legislações estadual e federal específicas, especialmente a NBR 9.077.

Art. 187 As edificações existentes, que não atenderem aos requisitos mínimos de segurança, deverão ser adaptadas nas condições e prazos estabelecidos por ato do Executivo.

Art. 188 Os corredores, áreas de circulação, acessos, rampas, escadas e guarda-corpos deverão obedecer aos parâmetros definidos pela NBR 9077, da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

## **CAPÍTULO VI**

### **INSOLAÇÃO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS**

Art. 189 Para efeito deste Código, os compartimentos são classificados em:

I -Grupo A - aqueles compartimentos destinados a repouso, estar, refeição, estudo, trabalho, reunião, prática de exercício físico ou esporte;

II -Grupo B - os compartimentos destinados a:

a) Depósitos em geral, com área superior a 2,5 m<sup>2</sup> (dois metros e cinquenta centímetros quadrados);

b) Cozinhas, copas e áreas de serviço;

c) Salas de espera, com área inferior a 7,5 m<sup>2</sup> (sete metros e cinquenta centímetros quadrados).

III -Grupo C - os compartimentos destinados a:

a) Depósitos em geral, com área igual ou inferior a 2,5 m<sup>2</sup> (dois metros e cinquenta centímetros quadrados);

b) Instalações sanitárias, vestiários, áreas de circulação em geral e garagens;

c) Todo e qualquer compartimento que, pela natureza da atividade ali exercida, deva dispor de meios mecânicos e artificiais de ventilação e iluminação.

IV -Grupo D - os compartimentos destinados a abrigar equipamentos.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Parágrafo Único. Salvo casos expressos, todos os compartimentos deverão ter vãos de iluminação e ventilação abertos para o exterior, devendo atender as seguintes condições:

I -Para efeito de ventilação, será exigido, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da abertura iluminante;

II -Não serão considerados ventilados os compartimentos cuja profundidade, a partir da abertura iluminante for maior que 3 (três) vezes o seu pé direito;

III -Não poderão existir aberturas em paredes levantadas sobre as divisas do lote, bem como a menos de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) das divisas;

IV -As aberturas de compartimentos de permanência prolongada, quando confrontantes com economias distintas, não poderão ter, entre elas, distância inferior a 3,00m (três metros) embora sejam da mesma edificação;

V -Em nenhum caso a área dos vãos poderá ser inferior a 0,4 m (quarenta centímetros).

Art. 190 As edificações destinadas à indústria de produtos alimentícios e de produtos químicos deverão ter aberturas de iluminação e ventilação dos compartimentos da linha de produção.

Art. 191 As salas de aula das edificações destinadas a atividades de educação deverão ter aberturas para ventilação equivalentes a, pelo menos, um terço de sua área, de forma a garantir a renovação constante do ar e a permitir a iluminação natural mesmo quando fechadas.

Art. 192 Em casos especiais poderão ser aceitas ventilação e iluminação artificiais em substituição às naturais, desde que comprovada sua necessidade e atendidas as normas da ABNT, do Ministério da Saúde, Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Código de Saúde do Paraná.

### **Seção I**

#### **Dos Dutos**

Art. 193 Os compartimentos dos Grupos C e D que não utilizarem ventilação e iluminação naturais deverão ter sua ventilação proporcionada por dutos de exaustão vertical ou horizontal, visitáveis e abertos diretamente para o exterior, ou por meios mecânicos.

Art. 194 O duto de exaustão vertical deverá ter:

I -Área mínima de 1,00 m<sup>2</sup> (um metro quadrado);

II -Seção transversal capaz de conter um círculo de 0,6 m (sessenta centímetros) de diâmetro.

Art. 195 O duto de exaustão horizontal deverá ter:

I -Área mínima de 0,5 m<sup>2</sup> (cinquenta centímetros quadrados), observada a dimensão mínima de 0,25 m (vinte e cinco centímetros);



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

II -Comprimento máximo de 5,0 m (cinco metros) quando houver uma única comunicação para o exterior;

III -Comprimento máximo de 18,0 m (dezoito metros) quando possibilitar ventilação cruzada, pela existência de comunicações diretas para o exterior.

Art. 196 Os meios mecânicos deverão ser dimensionados de forma a garantir a renovação do ar, de acordo com as normas técnicas vigentes, salvo exigência maior fixada por legislação específica.

### **Seção II**

#### **Dos Pátios**

Art. 197 Todos os compartimentos dos Grupos A e B, deverão ter ventilação direta para logradouros públicos ou para pátios de iluminação e ventilação, devendo satisfazer as seguintes condições:

I -Ser de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros), o afastamento de qualquer vão a face da parede eu fique oposta, afastamento este medido sobre a perpendicular traçada no plano horizontal;

II -Permitir a inscrição de um círculo com diâmetro de, no mínimo 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros);

III -Permitir a partir do primeiro pavimento servido pela área, quando houver mais de um, a inscrição de um círculo, cujo diâmetro em metros, será calculado pela fórmula:  $D = H/6 + 1,20$ , onde “H” é a distância em metros do forro do último pavimento que deve ser servido pela área, até o piso do pavimento térreo, excluindo-se do cálculo os pavimentos intermediário.

### **CAPÍTULO VII**

#### **DA ABERTURA DE PORTAS E JANELAS**

Art. 198 As portas ou janelas terão sua abertura dimensionada em função da destinação do compartimento a que servirem e deverão proporcionar nos casos exigidos resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamentos acústicos, estabilidade e impermeabilidade.

Art. 199 Os portões, portas e janelas situadas no plano de piso térreo não poderão abrir sobre as calçadas.

Art. 200 Com a finalidade de assegurar a circulação de pessoas portadoras de deficiências físicas, as portas situadas nas áreas comuns de circulação, bem como as de ingresso à edificação e às unidades autônomas, terão largura livre mínima de 0,8 m (oitenta centímetros).



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 201 Em edificações de uso coletivo, as alturas para acionamento de maçaneta de porta e outras medidas recomendadas para pessoas portadoras de deficiência física deverão seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 9050.

Art. 202 As portas de acesso das edificações destinadas a abrigar atividades de comércio deverão ser dimensionadas em função da soma das áreas úteis comerciais, na proporção de 1,00 m (um metro) de largura para cada 600,0 m<sup>2</sup> (seiscentos metros quadrados) de área útil, sempre respeitando o mínimo de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de largura.

Art. 203 As portas de acesso das edificações destinadas a abrigar atividades de indústria deverão, além das disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ser dimensionadas em função da atividade desenvolvida, sempre respeitando o mínimo de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros).

Art. 204 As aberturas para ventilação e iluminação dos compartimentos classificados nos Grupos A e B, poderão estar ou não em plano vertical e deverão ter dimensões proporcionais a, no mínimo, 1/8 (um oitavo) da área do compartimento, observado o mínimo de 60 cm<sup>2</sup> (sessenta centímetros quadrados).

Art. 205 A metade da área necessária à iluminação deverá ser destinada à ventilação do compartimento.

Art. 206 Os compartimentos classificados nos Grupos A e B poderão apresentar, no máximo, a partir do plano de iluminação, profundidade igual a 3 (três) vezes sua largura mínima.

Art. 207 As aberturas para ventilação dos compartimentos classificados no Grupo C, poderão estar ou não em plano vertical e deverão ter dimensões proporcionais a, no mínimo, 1/15 (um quinze avos) da área do compartimento, observado o mínimo de 0,25 m<sup>2</sup> (vinte e cinco centímetros quadrados).

Art. 208 É obrigatória a ventilação de garagens fechadas.

Art. 209 A ventilação e iluminação de qualquer compartimento poderão ser feitas através de varandas.

Art. 210 A ventilação e iluminação dos compartimentos classificados nos Grupos B e C poderão ser feitas através de outro compartimento.

Art. 211 As instalações sanitárias não poderão ser ventiladas através de compartimentos destinados ao preparo e ao consumo de alimentos, e de compartimentos classificados no grupo A.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 212 Os ambientes ou compartimentos que contiverem equipamentos ou instalações com funcionamento a gás, deverão ter ventilação permanente, assegurada por aberturas para o exterior, atendendo às normas técnicas vigentes.

Art. 213 Em observância ao disposto no Código Civil, nenhuma abertura voltada para a divisa do lote poderá ter qualquer de seus pontos situados a menos de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) dessa, ressalvadas as aberturas voltadas para o alinhamento dos logradouros públicos.

### **CAPÍTULO VIII**

#### **DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**

Art. 214 Toda edificação deverá dispor de instalações sanitárias, na razão de sua lotação e em função da atividade desenvolvida, de acordo com os parâmetros das NBR 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

### **CAPÍTULO IX**

#### **DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E GARAGENS**

Art. 215. As áreas de estacionamentos ou garagens de veículos podem ser:

- I. privativos, quando se destinarem ao uso familiar ou condomínio residencial, constituindo dependência para uso exclusivo da edificação;
- II. coletivos, quando se destinarem à exploração comercial e de serviços.

Art. 216. Toda edificação de natureza não-residencial com mais de 200m<sup>2</sup> de área útil acessível ao público, deverá prover vagas de estacionamento, cobertas ou descobertas, dentro das divisas do lote a ser edificado, conforme a fórmula:

$NV = 0,01 \times (AAP-30)$  na qual

NV = número de vagas

AAP = área acessível ao público, inclusive a de escritórios, consultório e correlatos, arredondando-se para cima as frações iguais ou inferiores a 0,50.

Art. 217. Não será considerado como área de garagem a faixa do recuo obrigatório.

Art. 218. Fica vedado o acesso à qualquer tipo de estacionamento nas rotatórias, chanfros de esquina e espaços destinados ao desenvolvimento de curvas do alinhamento predial – conforme Anexo III - Desenho nº 8-A e 8-B.

§ 1º. Os acessos devem distar, no mínimo, 6,00 m (seis metros) do ponto de encontro do prolongamento do alinhamento do logradouro, conforme Anexo III – Desenho 8-A e 8-B.

§ 2º. Excetuam-se os casos, em que toda a testada de lote esteja voltada para a rotatória.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**  
**Estado do Paraná**

Art. 219 Deverão ser previstas vagas para veículos de pessoas portadoras de deficiências físicas, calculadas sobre o mínimo de vagas obrigatórias, na proporcionalidade de 2% (dois por cento) quando em estacionamento coletivo e comercial, observando o mínimo de 1 (uma) vaga, devendo atender as normas técnicas vigentes.

**TÍTULO X**  
**DAS NORMAS ESPECÍFICAS**  
**CAPÍTULO I**  
**DAS HABITAÇÕES**

Art. 220. Toda edificação para fins de abrigar uso residencial será organizada e dimensionada em acordo com esta lei, Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e outras legislações a nível municipal e federal.

Art. 221. As edificações deverão estar recuadas do alinhamento do passeio conforme estabelecidas no quadros da lei do Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo.

Art. 222 Toda habitação terá no mínimo um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha, uma área de serviço.

Art. 223 O local para guarda de veículos deverá constar do projeto, não podendo ser incluído dentro da área útil da construção e nem utilizar a área de recuo frontal.

Art. 224 Será permitida a utilização de iluminação zenital nos seguintes compartimentos: vestíbulos, banheiros, corredores, depósitos e lavanderias.

Art. 225 Nos demais compartimentos serão tolerados iluminação e ventilação zenital quando esta concorrer no máximo com até 50% (cinquenta por cento) da iluminação e ventilação requeridas, sendo a restante proveniente de abertura direta para o exterior, no plano vertical.

Art. 226 Toda habitação deverá ter revestimento impermeável, nas seguintes situações:

I -Paredes – revestimento impermeável até 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) na cozinha, banheiro e lavanderia;

II -Pisos - revestimento impermeável na copa, cozinhas, banheiro e garagem.

**SEÇÃO I**  
**DAS RESIDÊNCIAS GEMINADAS**

Art. 227. Consideram-se residências geminadas, aquelas unidades de moradia, contíguas, que possuam uma parede comum ou conforme unidade arquitetônica na forma de conjunto.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**  
**Estado do Paraná**

Art. 228. A propriedade das residências geminadas só poderá ser desmembrada, quando cada unidade estiver construída sobre terreno servido de via pública, com as dimensões mínimas estabelecidas na lei do Parcelamento.

**SEÇÃO II**

**DAS RESIDÊNCIAS EM SÉRIE TRANSVERSAIS AO ALINHAMENTO PREDIAL**

Art. 229. Consideram-se residências em série, transversais ao alinhamento predial, aquelas cuja disposição exija a abertura de corredor de acesso, não podendo ser superior a dez o número de moradias num mesmo alinhamento, sendo constituídas em forma de condomínio.

Art. 230. As edificações de residências em série, transversais ao alinhamento predial, deverão obedecer às seguintes condições:

I - somente poderão ser construídas em terrenos com testada mínima de 14m (quatorze metros), sendo permitida a construção em terrenos com testada de 12m (doze metros) para conjuntos compostos exclusivamente por Quitinetes;

II - a taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento será de acordo com a zona onde o lote se encontra sendo a fração mínima de terreno privativo permitida de 90,00m<sup>2</sup> (noventa metros quadrados) para residências, sendo permitidas frações de 40,00m<sup>2</sup> (quarenta metros quadrados) para conjuntos compostos exclusivamente por Quitinetes;

III - o acesso se fará por corredor, incluindo a circulação de veículos e o passeio para pedestres, com a largura mínima de:

a) 4,20m (quatro metros), quando as edificações estejam situadas a um só lado do corredor de acesso; sendo 1,20m (um metro) para pedestre e 3,00m (três metros) para veículos, com separação em desnível ou barreira física;

b) 6,40m (seis metros) quando as edificações estejam localizadas em ambos os lados do corredor, sendo 1,20m (um metro) para pedestre em cada lado da via e 4,00m (quatro metros) para veículos, com separação em desnível ou barreira física;

V - todo conjunto deverá dispor de área de recreação e lazer não poderá ultrapassar de 10 (dez) o número de unidades de moradia no mesmo alinhamento;

VI - a cada conjunto de 10 (dez) unidades de moradia, será intercalada área de uso comum destinada a área de lazer, com área igual a 9,00m<sup>2</sup> (nove metros quadrados) por unidade de moradia, sendo a largura mínima de 5,00m (cinco metros) e não poderá ser utilizado o recuo frontal para este fim;

VII - quando forem construídas cinco casas ou mais no mesmo alinhamento, deverá ser previsto um bolsão de retorno em cul-de-sac ou área de manobra em L ou T conforme Esquema I e II, no Anexo II;

VIII - o recuo frontal de cada unidade, em relação à via de circulação interna, será de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);

IX - cada unidade terá no mínimo uma vaga para veículo, sendo que para conjuntos compostos exclusivamente por Quitinetes será permitida uma vaga para cada duas unidades com acesso livre;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

X – poderá ser composto por unidades residenciais isoladas ou geminadas.

### **SEÇÃO III**

#### **DAS RESIDÊNCIAS EM SÉRIE, PARALELAS AO ALINHAMENTO PREDIAL**

Art. 231. Consideram-se em série paralelas ao alinhamento predial, àquelas que se situam ao longo de logradouro público oficial, as quais não poderão ser em número superior a 10 (dez).

Art. 232. As edificações das residências em série, paralelas ao alinhamento predial, deverão obedecer às seguintes condições:

I - a testada de cada unidade terá no mínimo 10,00m (dez metros);

II - a taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento será de acordo com a zona onde o lote se encontra, sendo a fração mínima de terreno privativo permitida de 90,00 m<sup>2</sup> (noventa metros quadrados);

III - o recuo do alinhamento predial deverá obedecer ao estabelecido na Legislação de Uso e Ocupação do Solo Urbano;

IV - cada unidade terá no mínimo uma vaga para veículo;

VI - a propriedade do imóvel só poderá ser desmembrada quando cada unidade tiver as dimensões mínimas estabelecidas pela Legislação de Uso e Ocupação do Solo; Poderá ser composto por unidades residenciais isoladas ou geminadas.

### **CAPÍTULO II**

#### **DAS EDIFICAÇÕES, USOS E BENFEITORIAS NA ÁREA RURAL**

Art. 233 Todas as edificações que se instalarem em zona rural ficam subordinadas às exigências deste Código e as demais que lhes forem aplicáveis.

Art. 234 É proibido qualquer edificação, uso e execução de benfeitorias, como cercas, nas faixas de servidão.

### **CAPÍTULO III**

#### **DAS EDIFICAÇÕES NÃO HABITACIONAIS**

Art. 235 São consideradas edificações não residenciais, aquelas destinadas a instalações de atividades comerciais, de prestação de serviços, industriais e institucionais.

Art. 236. As edificações destinadas ao comércio e serviço de alimentos e medicamentos, além das exigências desta lei, devem observar as prescrições do Código de Saúde do Paraná.

Art. 237 As edificações não residenciais deverão ter:



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA** **Estado do Paraná**

- I -Estrutura e entrepisos resistentes ao fogo ou lajes corta-fogo (exceto prédios de uma unidade autônoma, para atividades que não causem prejuízos ao entorno, a critério do Município);
- II -Ter distância entre dois pavimentos consecutivos pertencentes a economias distintas não inferiores a 2,75m (dois metros e setenta e cinco centímetros);
- III -Acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências físicas conforme normas técnicas vigentes (NBR 9050).
- IV -Corredores de circulação com largura mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros);
- V -Saídas de emergência conforme normas técnicas vigentes (NBR 9077).

Art. 238 As edificações destinadas a atividades consideradas potencialmente incômodas, nocivas ou perigosas, além das prescrições do presente Código deverão atender à legislação sobre impactos ambientais.

Art. 239 Nas edificações em que houver atividades que incluam manipulação de óleos e graxas, tais como serviços de lavagem e/ou lubrificação, oficinas mecânicas em geral, retificadoras de motores, dentre outras, além das disposições do artigo anterior, deverá ser instalada caixa separadora de óleo e lama atendendo as normas técnicas pertinentes.

Art. 240 Os sanitários deverão atender, no mínimo, as seguintes condições:

- I -Pé-direito mínimo de 2,4 m (dois metros e quarenta centímetros);
- II -Paredes até a altura de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) e pisos revestidos com material liso, lavável, impermeável e resistente;
- III -Vaso sanitário e lavatório;
- IV -Quando coletivos, um conjunto de acordo com as normas técnicas vigentes;
- V -Incomunicabilidade direta com a cozinha.

Art. 241. Será tolerada a ventilação dos sanitários e corredores por meio de dutos obedecidas as seguintes condições (Anexo III - desenho 9A e 9B):

I. Nos dutos verticais:

- a) ligação diretamente com o exterior, com 1,00 m (um metro) acima da cobertura;
- b) devem permitir a inscrição de um círculo de 0,40m (quarenta centímetros) de diâmetro;
- c) ter revestimento interno liso.

I. Nos dutos horizontais:

- a) permitir a inscrição de um círculo de 1,00 m (um metro) de diâmetro;
- b) ter comprimento máximo de 4,00 m (quatro metros).

Art. 242 Refeitórios, cozinhas, copas, depósitos de gêneros alimentícios (despensas), lavanderias e ambulatórios deverão:

- I -Ser dimensionados conforme equipamentos específicos;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

II -Ter piso e paredes até a altura mínima de 2,0 m (dois metros), revestidos com material liso, lavável, impermeável e resistente.

Art. 243 As áreas de estacionamentos descobertas em centros comerciais, supermercados, pavilhões, ginásios e estádios deverão:

I -Ser arborizadas na relação de 01 (uma) árvore para cada 04 (quatro) vagas;

II -Ter piso com material absorvente de águas pluviais, quando pavimentado.

### **Seção I**

#### **Dos Edifícios de Escritórios**

Art. 244 As edificações destinadas a escritórios, consultórios e estúdios de caráter profissional deverão:

I -Ter no pavimento térreo, caixa receptora de correspondência, dentro das normas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT);

II -Ter portaria quando a edificação contar com mais de 20 (vinte) salas ou conjuntos;

III -Ter, em cada pavimento, um conjunto de sanitários, na proporção de 01 (um) para cada grupo de 20 (vinte) pessoas ou fração, calculados à razão de uma pessoa para cada 7,5 m<sup>2</sup> (sete metros e cinquenta centímetros quadrados) de área de sala, não computada aquela que for servida de gabinete sanitário privativo.

Art. 245 Será exigido apenas um sanitário, quando privativo, nos conjuntos ou unidades autônomas com área máxima de 70,0 m<sup>2</sup> (setenta metros quadrados).

### **Seção II**

#### **Das Edificações Comerciais**

Art. 246. As edificações destinadas a comércio em geral, deverão:

I -Ter pé-direito mínimo nas lojas de:

i. Área até 100,0 m<sup>2</sup> (cem metros quadrados) pé-direito de 3,0 m (três metros);

ii. Entre 100,0 m<sup>2</sup> (cem metros quadrados) e 200,0 m<sup>2</sup> (duzentos metros quadrados) pé-direito de 3,5 m (três metros e cinquenta centímetros);

iii. Acima de 200,0 m<sup>2</sup> (duzentos metros quadrados) pé-direito de 4,0 m (quatro metros).

II -Ter vãos de iluminação e ventilação com área não inferior a 1/10 (um décimo) da área útil dos compartimentos;

III -Ter as portas gerais de acesso ao público, com uma largura mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros);

IV -Ter em cada pavimento, 01 (um) conjunto sanitário, na proporção de 01 (um) para cada grupo de 20 (vinte) pessoas ou fração, calculados à razão de uma pessoa para cada 15,0 m<sup>2</sup> (quinze metros quadrados) de área de sala, não computada aquela que for servida de gabinete sanitário privativo;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

V -Ter instalações sanitárias para uso público, separadas por sexo, nas lojas de médio e grande porte, na razão de um conjunto de vaso e lavatório para cada 600,00 m<sup>2</sup> (seiscentos metros quadrados) de área de piso de salão, localizadas junto às circulações verticais ou em área de fácil acesso;

VI -Ter pelo menos 01 (um) sanitário nas lojas que não ultrapasse 75,00m<sup>2</sup> (setenta e cinco metros quadrados);

VII - Garantir fácil acesso para portadores de deficiência física às dependências de uso coletivo e previsão de 2% (dois por cento) de sanitários, com o mínimo de um, quando com mais de 20 (vinte) unidades;

VIII -Lojas com iluminação artificial e sistema de renovação ou condicionamento de ar, quando possuírem profundidade superior à largura da circulação ou distarem mais de 04 (quatro) vezes esta largura do acesso ou de pátio interno.

### **Seção III**

#### **Do Comércio Especial**

Art. 247 Os edifícios de comércio especial destinam-se às atividades abaixo relacionadas:

I -Restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres:

II -Restaurantes - pizzarias, cantinas, casas de chá, churrascarias;

III -Lanchonetes e bares – lanchonete, bares, botequins, hot-dog, pastelarias;

IV -Confeitarias e padarias - confeitarias, padarias, doces rias, bufetes, massas e macarrão, sorveterias.

V -Açougues e peixarias - açougues, casas de carne, peixarias, aves e ovos, animais vivos (de pequeno porte e pequeno número);

VI -Mercearias e quitandas - mercearias quitandas, empórios, armazéns, quitandas, laticínios, frios;

VII -Mercados e supermercados - pequenos mercados e supermercados.

Art. 248 Nos estabelecimentos de comércio especial, os compartimentos destinados a trabalho, fábricas, manipulação, cozinha, despensa, depósito de matérias primas ou gêneros, e guarda de produtos acabados e similares, deverão ter os pisos, paredes, pilares e colunas revestidas de material durável, liso, impermeável e resistente a frequentes lavagens.

Art. 249 Os compartimentos para venda, atendimento ao público ou consumo de alimentos deverão ter, pelo menos, o piso revestido de material durável, liso, impermeável e resistente a frequentes lavagens.

Art. 250 Os depósitos de material de limpeza, consertos e outros fins, bem como os eventuais compartimentos para pernoite de empregados ou vigia e a residência ao zelador, não poderão estar no mesmo local, nem ter comunicação direta com os compartimentos destinados a consumo de alimentos, cozinha, fabrico, manipulação, depósito de matérias primas ou gêneros, e a guarda de produtos acabados.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

#### **Seção IV**

#### **Dos Restaurantes, Lanchonetes, Bares e Estabelecimentos Congêneros**

Art. 251 As cozinhas, copas, despensas e salões de consumo desses estabelecimentos terão os pisos e paredes revestidas de material liso, resistente e não absorvente, sendo as paredes revestidas até a altura de 2,0 m (dois metros).

Art. 252 Se os compartimentos de consumo de alimentos não dispuserem de aberturas externas, pelo menos em duas faces deverão ter instalação de renovação de ar.

Art. 253 Além da parte destinada à consumação, os restaurantes deverão dispor:

I -De cozinha - cuja área que não será inferior a 5,0 m<sup>2</sup> (cinco metros quadrados), devendo corresponder à relação mínima de 1:10 (um por dez) da área total dos compartimentos que possam ser utilizados para consumo. As cozinhas não poderão ter comunicação direta com o salão de refeições;

II -Opcionalmente, de um compartimento para despensa ou depósito de gêneros alimentícios, que deverá satisfazer às condições exigidas para compartimentos de permanência transitória, estando ligado diretamente à cozinha e tendo área mínima de 4,0 m<sup>2</sup> (quatro metros quadrados).

Art. 254 Nos bares e lanchonetes, deverão ser atendidas as seguintes diretrizes: I -A área dos compartimentos destinados à venda ou à realização de refeições ligeiras, quentes ou frias, deverá ser de tal forma que permita, no plano do piso, a inscrição de um círculo com diâmetro mínimo de 3,0 m (três metros);

II -Os compartimentos ou ambientes que possam ser utilizados para venda ou consumo de alimentos apresentando área cujo total seja superior a 40,0 m<sup>2</sup> (quarenta metros quadrados), deverão satisfazer às seguintes especificações:

III -Disponer de aberturas externas, pelo menos em duas faces ou de instalação de renovação de ar;

IV -Possuir um compartimento para despensa ou depósito de gêneros alimentícios, que satisfaça, para efeito de ventilação e iluminação, as condições estabelecidas para os compartimentos de permanência transitória estando ligado diretamente à cozinha e tendo área mínima de 4,0 m<sup>2</sup> (quatro metros quadrados).

Art. 255 Confeitarias e padarias deverão atender as seguintes especificações:

I -Os compartimentos de consumo, de trabalho e manipulação, quando tiverem área igual ou superior a 40,0 m<sup>2</sup> (quarenta metros quadrados) cada um, deverão ter instalação de renovação de ar, se não dispuserem de abertura externa pelo menos em duas faces;

II -Havendo compartimento para despensa ou depósito de matéria prima para o fabrico de pães, doces e confeitos, este deverá satisfazer às condições do compartimento de permanência



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

transitória, estando ligado diretamente ao compartimento de trabalho e manipulação e tendo área mínima de 8,0 m<sup>2</sup> (oito metros quadrados);

III -Não havendo, no estabelecimento, área destinada à consumação, deverá existir, pelo menos, sanitários para funcionários.

#### **Seção V**

##### **Dos Açougues e Peixarias**

Art. 256 O compartimento destinado a açougues e peixarias deverá:

I -Ter, pelo menos, uma porta de largura não inferior a 2,4 m (dois metros e quarenta centímetros), amplamente vazada, que abra para via pública ou para faixa de recuo do alinhamento de modo a assegurar plena ventilação para o compartimento;

II -Não ter comunicação direta com os compartimentos destinados à habitação;

III -Ter água corrente e ser dotado de pias;

IV -Ter suficiente iluminação natural e artificial.

Art. 257 As dependências destinadas ao público e ao corte deverão ser separadas entre si por meio de balcão com revestimento impermeável e adequado à função.

Art. 258 As dependências destinadas ao público, ao corte e ao armazenamento não poderão ter aberturas de comunicação direta com chuveiros ou sanitários.

#### **Seção VI**

##### **Das Mercarias e Quitandas**

Art. 259 Nas mercarias e quitandas, as áreas destinadas à venda, atendimentos ao público e manipulação deverão ser de tal forma que permita, no plano do piso, a inscrição de um círculo com diâmetro mínimo de 3,0 m (três metros).

Art. 260 Havendo compartimento para despensa ou depósito de gêneros alimentícios, estes deverão satisfazer, para efeito de ventilação e iluminação, as condições de compartimento de permanência transitória e possuir área mínima de 4,0 m<sup>2</sup> (quatro metros quadrados).

#### **Seção VII**

##### **Dos Mercados e Supermercados**

Art. 261 Para construção de mercados particulares no Município, serão observadas as seguintes exigências:

I -As portas para os logradouros deverão ter largura mínima de 2,00 m (dois metros);

II -O pé-direito mínimo será de 3,0 m (três metros), medido do ponto mais baixo do telhado;

III -As passagens principais apresentarão largura mínima de 4,00 m (quatro metros) e serão pavimentadas com material impermeável e resistente;

IV -A superfície mínima dos compartimentos será de 8,00 m<sup>2</sup> (oito metros quadrados), com a



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

dimensão mínima de dois metros;

V -Os pisos serão de material impermeável e resistente;

VI -A superfície iluminante não será, em geral, inferior a 1/5 (um quinto) da superfície útil e as aberturas, quer em plano vertical, quer em clarabóias, serão convenientemente estabelecidas, procurando aclaramento uniforme;

VII -a superfície de ventilação permanente em plano vertical, janelas ou lanternins, não será inferior a 1/10 (um décimo) do piso;

VIII -deverá haver instalações sanitárias na proporção mínima de 01 (uma) para cada 05 (cinco) compartimentos, devidamente separadas para cada sexo, de acordo com as normas deste Código, para as instalações sanitárias agrupadas e localizar-se-ão no mínimo a 5,0 m (cinco metros) de qualquer compartimento de venda;

IX -Deverão possuir instalação frigorífica proporcional à necessidade do mercado;

X -Deverá haver compartimento especial destinado a depósito de lixo localizado em situação que permita a sua fácil remoção.

### **Seção VIII**

#### **Das Edificações para Usos de Saúde**

Art. 262 Consideram-se edificações para usos de saúde as destinadas à prestação de serviços de assistência à saúde em geral, inclusive veterinária, com ou sem internação, incluindo, dentre outros, os seguintes tipos:

I -Hospitais ou casas de saúde;

II -Maternidades;

III -Clínicas médica, odontológica, radiológica ou de recuperação física ou mental;

IV -Ambulatórios;

V -Prontos-socorros;

VI -Postos de saúde;

VII -Bancos de sangue ou laboratórios de análises clínicas.

Art. 263 As edificações para usos de saúde, além das exigências deste Código que lhes forem aplicáveis, deverão obedecer, no que couber, às condições estabelecidas nas normas federais, estaduais e municipais específicas.

Art. 264 Os hospitais, maternidades e pronto-socorros deverão ser dotados de instalações de energia elétrica autônoma - gerador ou equivalente com iluminação de emergência.

### **Seção IX**

#### **Das Escolas e Creches**

Art. 265 As edificações para usos educacionais, além das exigências deste Código que lhes forem aplicáveis, deverão obedecer às normas federais, estaduais e municipais específicas.





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 266 As edificações destinadas a escolas e creches deverão ter as instalações sanitárias com as seguintes condições:

- I -Instalações sanitárias separadas por sexo para os alunos;
- II -Masculino: 01 (um) vaso sanitário e 01(um) lavatório para cada 50 (cinquenta) alunos e 01 (um) mictório para cada 25 (vinte e cinco) alunos;
- III -Feminino: 01 (um) vaso sanitário para cada 20 (vinte) alunas e 01 (um) lavatório para cada 50 (cinquenta) alunas;
- IV -Instalações sanitárias e quaisquer outros equipamentos adaptados ao porte dos alunos quando em educação infantil (creche e pré-escola);
- V -Funcionários e professores: 01 (um) conjunto de vaso sanitário, lavatório e local para chuveiro para cada grupo de 20 (vinte) pessoas;
- VI -Sala exclusiva e instalação sanitária para professores, quando com mais de 5 (cinco) salas de aula;
- VII -Ter bebedouro automático, no mínimo, 01 (um) para cada 150 (cento e cinquenta) alunos;
- VIII -Garantir fácil acesso para pessoas portadoras de deficiência física às dependências de uso coletivo, administração e a 2% (dois por cento) das salas de aula e sanitários.

Art. 267. A área útil das salas de aula e dos auditórios não será inferior a 1,50 m<sup>2</sup> (um metro e cinquenta centímetros quadrados) por aluno.

Parágrafo Único. A área de ventilação natural das salas de aula deverá ser no mínimo igual à metade da superfície iluminante, a qual será igual ou superior a 1/5 da área do piso.

Art. 268 As edificações para usos educacionais até o ensino médio, inclusive, deverão possuir áreas de recreação para a totalidade da população de alunos calculada, na proporção de:

- I -0,5 m<sup>2</sup> (cinquenta centímetros quadrados) por aluno para recreação coberta;
- II -2,0 m<sup>2</sup> (dois metros quadrados) por aluno para recreação descoberta.

Art. 269 Não será admitida, no cálculo das áreas de recreação, a subdivisão da população de alunos em turnos em um mesmo período.

Art. 270 Não serão considerados corredores e passagens como locais de recreação coberta.

Art. 271 Serão admitidos outros pavimentos, desde que para uso exclusivo da administração escolar.

Art. 272 Serão admitidos outros pavimentos, desde que para uso exclusivo da administração.

Art. 273 Os corredores e as escadas deverão ter uma largura mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros).

Art. 274. As escadas não poderão se desenvolver em leque ou caracol.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

#### **Seção X**

#### **Das Edificações para Locais de Reunião**

Art. 275 São considerados locais de reunião:

- I -Esportivos: estádios, ginásios, quadras para esportes, salas de jogos, piscinas e congêneres;
- II -Recreativos: sedes sociais de clubes e associações, salões de bailes, restaurantes e congêneres com música ao vivo, boates e discotecas, boliches, salas de jogos, parques de diversões, circos e congêneres;
- III -Culturais: cinemas, teatros, auditórios, centros de convenções, museus, bibliotecas, salas públicas e congêneres;
- IV -Religiosos: igrejas, templos, salões de agremiações religiosas ou filosóficas e congêneres;
- V -Comerciais: espaços destinados a feiras, exposições e eventos similares.

Art. 276 As folhas das portas de saída dos locais de reunião, assim como as bilheterias, se houver, não poderão abrir diretamente sobre os logradouros públicos.

Art. 277 Todo local de reunião deverá ser adequado à utilização por parte de pessoas portadoras de deficiências físicas, de acordo com a legislação municipal em vigor e as normas técnicas pertinentes (NBR 9050, NBR 13994).

Art. 278 As boates, além das disposições do artigo anterior, deverão possuir isolamento e condicionamento acústico adequado, em conformidade com a legislação aplicável.

#### **Seção XI**

#### **Dos Galpões**

Art. 279 Galpões são edificações destinadas, basicamente, instalações de atividades de depósito, comércio atacadista, armazéns e indústrias, devendo atender as seguintes condições:

- I -Ter paredes de sustentação de material incombustíveis;
- II -Ter pé-direito mínimo de:
  - a) Área até 100,00 m<sup>2</sup> (cem metros quadrados) pé-direito mínimo de 3,00 m (três metros);
  - b) Entre 100,00 m<sup>2</sup> (cem metros quadrados) e 200,00 m<sup>2</sup> (duzentos metros quadrados) pé-direito mínimo de 3,50 m (três metros e cinquenta centímetros);
  - c) Acima de 200,00 m<sup>2</sup> (duzentos metros quadrados) pé-direito mínimo de 4,00 m (quatro metros).
- III -Ter nos locais de trabalho vãos de iluminação e ventilação com área equivalente a 1/10 (um décimo) da área útil;
- IV -Ter instalações sanitárias, separadas por sexos na proporção 01 (um) conjunto sanitário com chuveiro para cada 450,00 m<sup>2</sup> (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) ou fração de área construída; e.
- V -Ter vestiários separados por sexo.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

#### **Seção XII**

#### **Das Garagens Não Comerciais**

Art. 280 São consideradas garagens não comerciais as que forem construídas no lote, em subsolo ou em um ou mais pavimentos de edifício de uso residencial e não residencial.

Art. 281 As edificações destinadas a garagens não comerciais, além das disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão ter:

I -Pé-direito livre mínimo de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) com passagem mínima de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros);

II -Locais de estacionamento para cada veículo com largura livre mínima de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) e comprimento mínimo de 4,60 m (quatro metros e sessenta centímetros) numerados sequencialmente;

III -Vão de entrada com largura mínima de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) e, no mínimo, 02 (dois) vãos quando comportar mais de 50 (cinquenta) veículos;

IV -Ter o corredor de circulação largura mínima de 3,00 m (três metros), 3,50 m (três metros e cinquenta centímetros), 4,00 m (quatro metros) ou 5,00 m (cinco metros) quando os locais de estacionamento formar em relação ao mesmo, ângulo de até 30° 45° 60° e 90° respectivamente.

Art. 282 Os locais de estacionamento para cada carro, a distribuição dos pilares na estrutura e a circulação prevista deverão permitir a entrada e saída independente para cada veículo.

Art. 283 Não serão permitidas quaisquer instalações de abastecimento, lubrificação ou reparos em garagens não comerciais.

Art. 284 Os locais de estacionamento quando delimitados por paredes, deverão ter largura mínima de 2,5 m (dois metros e cinquenta centímetros).

Art. 285 O rebaixamento dos meios-fios de passeios para acessos de veículos não poderá exceder a extensão de 7,00 m (sete metros) para cada vão de entrada da garagem, nem ultrapassar a extensão de 50% (cinquenta por cento) da testada do lote, com afastamento mínimo entre neles de 1,00 m (um metro).

#### **Seção XIV**

#### **Dos Postos de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação**

Art. 286 Os postos de serviços destinam-se às atividades de abastecimento, lubrificação, limpeza e lavagem de veículos, que podem ser exercidos em conjunto ou isoladamente.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 287 A instalação de dispositivos para abastecimento de combustíveis será permitida somente em postos de serviços, garagens comerciais, estabelecimentos comerciais e industriais, empresas de transporte e entidades públicas.

Art. 288 Nas edificações destinadas a postos de serviços ou naquelas que possuam abastecimento de veículos destinado à frota própria, deverão ser atendidas as seguintes determinações:

I -Os tanques enterrados deverão estar afastados entre si, no mínimo, 1,00 m (um metro), e instalados à profundidade mínima de 1,00 m (um metro);

II -Os tanques de armazenamento e as bombas de abastecimento deverão obedecerem aos afastamentos mínimos de 4,00 m (quatro metros) do alinhamento e das divisas do lote;

III -Os acessos de veículos e rebaixamento de meios-fios obedecerão a projeto a ser previamente submetido à aprovação da Municipalidade;

IV -Quando os serviços de lavagem e lubrificação estiverem localizados a menos de 4,00 m (quatro metros) do alinhamento ou das divisas do lote, deverão os mesmos estar em recintos cobertos e fechados nestas faces;

V -Haverá calha coletora, coberta com grelha, em toda a extensão dos limites do lote onde não houver muro de vedação;

VI -Deverão ser executadas construções e instalações de tal forma que os vizinhos ou logradouros públicos não sejam atingidos pelos vapores, jatos e aspersão de água ou óleo originados dos serviços de abastecimento, lubrificação ou lavagem;

VII -Ter vestiário e instalação sanitária com chuveiro para uso dos empregados;

VIII -Ter instalação sanitária para os usuários, separadas das destinadas aos empregados;

Art. 289 Os postos de serviços só poderão ser construídos em terrenos com área superior a 500,0 m<sup>2</sup> (quinhentos metros quadrados) e testada mínima de 20,00 m (vinte metros).

### **Seção XV**

#### **Das Edificações Para Usos Industriais**

Art. 290 As edificações destinadas ao uso industrial, além das exigências deste Código que lhes forem aplicáveis, deverão atender às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e as normas federais, estaduais e municipais específicas.

Art. 291 Visando o controle da qualidade de vida da população dependerão de aprovação e aceitação, por parte do órgão estadual competente, as indústrias que produzam resíduos líquidos, sólidos ou gasosos.

Art. 292 As edificações destinadas à indústria de produtos alimentícios e de medicamentos deverão:



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

- I -Ter, nos recintos de fabricação, as paredes revestidas até a altura mínima de 2,00 m (dois metros) com materiais lisos, laváveis, impermeáveis e resistentes a produtos químicos agressivos;
- II -Ter o piso revestido com materiais lisos, laváveis, impermeáveis e resistentes a produtos químicos agressivos, não sendo permitido o piso simplesmente cimentado;
- III -Ter assegurado à incomunicabilidade direta com os compartimentos sanitários;
- IV -Ter as aberturas de iluminação e ventilação dotadas de proteção com tela milimétrica.

### **TÍTULO XI**

#### **DA APROVAÇÃO DE PROJETOS E DO LICENCIAMENTO DE OBRAS**

Art. 293 Mediante requerimento padronizado ou formalização de processo e pagamento das taxas devidas, a Prefeitura Municipal de Ipiranga fornecerá dados ou consentirá na execução e implantação de obras e serviços, a partir da emissão de:

- I -Consulta Prévia;
- II -Comunicação;
- III -Alvará de Alinhamento e Nivelamento;
- IV -Alvará de Autorização;
- V -Alvará de Aprovação;
- VI -Alvará de Execução;
- VII -Certificado de Conclusão de Obra (“Habite-se”).

#### **CAPÍTULO I**

##### **DA CONSULTA PRÉVIA**

Art. 294 A consulta previa poderá ser requerida por qualquer interessado, mediante a apresentação de croqui de localização do lote onde será realizada a construção, reconstrução, reforma ou ampliação, constando a indicação da destinação da obra e material construtivo, cabendo à Prefeitura Municipal a indicação das normas urbanísticas incidentes sobre o lote, constantes da lei do Uso e ocupação do Solo, da Lei de Mobilidade e eventuais restrições providas da legislação ambiental estadual e federal.

Art. 295 As informações disponibilizadas pela Consulta Prévia prescreverão em 90 (noventa) dias a contar da data de publicação do despacho para sua emissão, garantido ao requerente o direito de solicitar Alvará de Aprovação conforme a legislação vigente à época do protocolamento do pedido de Consulta Prévia, caso ocorra nesse período alteração da legislação e desde que a nova lei não disponha de modo contrário.

#### **CAPÍTULO II**

##### **DA COMUNICAÇÃO**

Art. 296 Dependem, obrigatoriamente, de comunicação prévia ao Município, as seguintes atividades:



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

- I -Execução de restauro em edificações tombadas ou preservadas, desde que obtida a prévia aprovação dos órgãos competentes;
  - II -Execução de reparos externos em edificações com mais de dois andares;
  - III -Execução de reparos externos em fachadas situadas no alinhamento;
  - IV -Execução de pequenas reformas;
  - V -Execução de obras emergenciais;
  - VI -Início de serviços que objetivem a suspensão de embargo de obra licenciada;
  - VII -Início, paralisação e reinício de obras para efeito de comprovação da validade do Alvará de Execução;
  - VIII -Implantação de mobiliário urbano;
  - IX -Transferência, substituição, baixa e assunção de responsabilidade profissional.
- § 1º A comunicação será assinada por profissional habilitado, nos casos em que a natureza do serviço ou tipo de obra assim o exigir, e instruído com peças gráficas ou descritivas, e outras julgadas necessárias para sua aceitação.
- § 2º A comunicação terá eficácia a partir da aceitação pela Prefeitura Municipal de Ipiranga, cessando imediatamente sua validade se:
- I -Constatado o desvirtuamento do objeto da Comunicação, caso em que serão adotadas as medidas fiscais cabíveis;
  - II -Não iniciados os serviços, 90 (noventa) dias após a sua aceitação.

### **CAPÍTULO III**

#### **DO ALVARÁ DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO**

Art. 297 Mediante processo administrativo e a pedido do interessado, a Prefeitura Municipal de Ipiranga emitirá o alvará de alinhamento e nivelamento sempre que solicitado.

Art. 298 O pedido de Alvará de Alinhamento e Nivelamento será instruído com documento de propriedade para verificação da confrontação do imóvel com o logradouro público; não sendo possível tal verificação por meio de documento de propriedade, será exigida ao solicitante a apresentação de levantamento topográfico que permita a exata localização do lote na quadra.

Art. 299 O Alvará de Alinhamento e Nivelamento somente perderá sua validade quando houver alteração do alinhamento do logradouro, aprovada pelo poder Público.

### **CAPÍTULO IV**

#### **DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO**

Art. 300 A pedido do proprietário ou do possuidor do imóvel a Prefeitura Municipal, mediante processo administrativo, emitirá Alvará de Autorização para:

- I -Implantação e/ou utilização de edificação transitória ou equipamento transitório;
- II -Implantação e/ou utilização de canteiro de obras em imóvel distinto daquele onde se desenvolve a obra;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

III -Implantação e/ou utilização de estande de vendas de unidades autônomas de condomínio a ser erigido no próprio imóvel;

IV -Avanço de tapume sobre parte do passeio público;

V -Utilização temporária de edificação, licenciada para uso diverso do pretendido;

VI -Transporte de terra ou entulho.

Parágrafo Único. O pedido de Alvará de Autorização será instruído com peças descritivas e gráficas, e será devidamente avalizado por profissional habilitado quando, a natureza da obra ou serviço assim o exigir, dependendo sua renovação de recolhimento semestral das taxas devidas.

Art. 301 O prazo de validade do Alvará de Autorização e de cada renovação será fixado de conformidade com a sua finalidade.

Art. 302 O Alvará de Autorização poderá ser cancelado a qualquer tempo quando constatado desvirtuamento do seu objeto inicial, ou quando a Prefeitura Municipal não tiver interesse na sua manutenção ou renovação.

### **CAPÍTULO V**

#### **DO ALVARÁ DE APROVAÇÃO**

Art. 303 A pedido do proprietário ou do possuidor do imóvel, a Prefeitura Municipal de Ipiranga, mediante processo administrativo, emitirá Alvará de Aprovação para:

I -Movimentação de terra;

II -Muro de arrimo;

III -Edificação nova;

IV -Reforma;

V -Aprovação de equipamento;

VI -Sistema de segurança.

Parágrafo Único. Um único Alvará de Aprovação poderá abranger a aprovação de mais de um dos tipos de projetos elencados acima.

Art. 304 O pedido de Alvará de Aprovação será instruído com:

I -Requerimento deverá ser assinado pelo proprietário e pelo(s) responsável (is) técnico(s) do projeto e, solicitando aprovação do projeto;

II -Título de propriedade do imóvel;

III -Apresentação de levantamento topográfico para verificação das dimensões, área e localização do imóvel, quando necessário, considerando-se que:

a) Somente serão aceitas divergências de até 5% (cinco por cento) entre as dimensões e área constantes do documento de propriedade apresentado e as apuradas no levantamento topográfico;

b) Havendo divergência superior a 5% (cinco por cento) entre qualquer dimensão ou área constante do documento de propriedade e a apurada no levantamento topográfico, poderá ser emitido o Alvará de Aprovação, ficando a emissão do Alvará de Execução condicionada à apresentação de escritura retificada.

IV -Memorial descritivo;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

V -03 (três) cópias do projeto, que deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes informações:

a) Data, nome e assinatura do proprietário, do(s) autor(es) do projeto e do(s) responsável(is) pela obra no carimbo de todas as pranchas;

b) Planta esquemática de situação do lote, com orientação do norte magnético, nome e cotas de largura de logradouros e dos passeios contíguos ao lote, distância do lote à esquina mais próxima, indicação da numeração dos lotes vizinhos e do lote a ser construído, quando houver;

c) Quadro contendo a relação das áreas de projeção e da área total construída de cada unidade ou pavimento, área do lote e taxa de ocupação;

d) Planta de localização, na escala mínima de 1:500, onde constarão:

VI -Projeção da edificação ou das edificações dentro do lote com as cotas;

VII -Dimensões das divisas do lote e as dimensões dos afastamentos das edificações em relação às divisas e a outras edificações porventura existentes;

VIII -Dimensões externas da edificação;

IX -Nome dos logradouros contíguos ao lote.

Planta baixa de cada pavimento da edificação na escala mínima de 1:100, onde constarão:

a) Dimensões e áreas exatas de todos os compartimentos, inclusive vãos de iluminação, ventilação, garagens e áreas de estacionamento;

b) Finalidade de cada compartimento;

c) Traços indicativos de cortes longitudinais e transversais;

d) Indicação das espessuras das paredes e dimensões externas totais da obra.

X -Cortes transversais e longitudinais, na escala mínima de 1:100 em número suficiente ao perfeito entendimento do projeto, dos compartimentos, níveis dos pavimentos, alturas das janelas e peitoris e demais elementos, com indicação, quando necessário, dos detalhes construtivos;

XI -Planta de cobertura com indicação do sentido de escoamento das águas, localização das calhas, tipo e inclinação da cobertura, caixa d'água, casa de máquina, quando for o caso, e todos os elementos componentes da cobertura, na escala mínima de 1:200;

XII -Elevação das fachadas, na escala mínima de 1:100;

XIII -Quadro com especificação e descrição das esquadrias a serem utilizadas;

XIV -No caso de projetos envolvendo movimento de terra, será exigido corte esquemático com cotas de níveis e indicação de cortes e/ou aterros taludes, arrimos e demais obras de contenção;

XV -O projeto legal de arquitetura deverá seguir as definições da NBR 5984;

XVI -As dimensões das pranchas com os desenhos citados no caput deste artigo deverão dotar as definições da NBR 10068;

XVII -Projeto das instalações hidráulico-sanitárias e elétricas, na escala mínima 1:50;

XVIII -Será obrigatória a apresentação de projeto estrutural para edificações com mais de três pavimentos;

XIX -Projeto de prevenção de incêndio, aprovado pelo Corpo de Bombeiros, para edificações com mais de dois pavimentos;





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

XX -Em casos especiais, poderá a Prefeitura exigir cálculos de tráfego de elevadores e projetos de instalações de ar condicionado ou calefação e ainda, de instalações telefônicas;

XXI -Nas obras de reforma, reconstrução ou acréscimo, serão apresentadas, a critério do profissional, com indicação precisas e convencionadas, as partes a acrescentar, demolir ou conservar. Sendo utilizadas cores, as convenções deverão ser as seguintes: amarelo para as partes a demolir, vermelho para as partes novas ou a renovar e preto para as partes a conservar;

XXII -Para aprovação de um projeto pela Prefeitura Municipal, o mesmo deverá ser assinado pelo(s) proprietário(s) e pelo(s) seu(s) autor ou autores.

Art. 305 Quando se tratar de construções destinadas ao fabrico ou manipulação de gêneros alimentícios, frigoríficos e matadouros, bem como hospitais e congêneres, deverá ser ouvido o Secretaria Municipal de Saúde antes da aprovação do projeto, bem como respeitadas as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Art. 306 As obras de construção de muros de sustentação ou proteção de terras, bem como obras de canalização de cursos d'água, pontes, pontilhões, bueiros, ficam sujeitos à apresentação de projeto e respectiva aprovação.

Art. 307 Em caso de erro ou insuficiência de elementos, o requerente será notificado, dentro do prazo de dez (10) dias contados da data da entrada do projeto na Secretaria de Obras, a fim de satisfazer as exigências formuladas ou dar os esclarecimentos que forem julgados necessários.

Art. 308 O Alvará de Aprovação terá sua validade por 01 (um) ano a contar da data da publicação do deferimento do pedido, podendo ser prorrogado por igual período, desde que o projeto atenda à legislação em vigor na ocasião dos pedidos de prorrogação.

§ 1º Findo este prazo e não tendo sido requerido o Alvará de Construção, será cancelada a aprovação do projeto.

§ 2º A revalidação do alvará de aprovação não será necessária quando houver alvará de execução em vigor.

§ 3º Poderão ser emitidos sucessivos alvarás de aprovação de projeto arquitetônico para um mesmo imóvel enquanto não for requerida a emissão de alvará de execução.

§ 4º O prazo do Alvará de Aprovação ficará suspenso mediante comprovação, por meio de documento hábil, da ocorrência suspensiva, durante os impedimentos a seguir mencionados:

I -Existência de pendência judicial;

II -Calamidade pública;

III -Declaração de utilidade pública ou interesse social;

IV -Pendência de processo de tombamento;

V -Processo de identificação de edificações de interesse de preservação;

VI -Processo de identificação de áreas de interesse ambiental.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

§ 5º O prazo dos Alvarás de Aprovação e de Execução ficará suspenso durante o período de aprovação de projeto modificativo.

Art. 309 O Alvará de Aprovação poderá, enquanto vigente o Alvará de Execução, receber termo aditivo para constar eventuais alterações de dados, ou a aprovação de projeto modificativo em decorrência de alteração do projeto original.

Art. 310 O Alvará de Aprovação, enquanto vigente, poderá a qualquer tempo, mediante ato da autoridade competente, ser:

I -Revogado, atendendo relevante interesse público;

II -Cassado, juntamente com o Alvará de Execução, em caso de desvirtuamento, por parte do interessado, da licença concedida;

III -Anulado, em caso de comprovação de ilegalidade em sua expedição.

### **CAPÍTULO VI**

#### **DO ALVARÁ DE EXECUÇÃO**

Art. 311 A pedido do proprietário do imóvel, a Prefeitura Municipal, mediante processo administrativo, emitirá Alvará de Execução, indispensável para:

I -Movimentação de terra;

II -Muro de arrimo;

III -Edificação nova;

IV -Demolição;

V -Reforma;

VI -Reconstrução;

VII -Instalação de equipamentos;

VIII -Sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico;

IX -Sistema hidrossanitário;

X -Implantação de loteamento;

XI -Sistema de segurança.

Parágrafo Único. Um único Alvará de Execução poderá abranger o licenciamento de mais de um tipo de serviço ou obra elencados no artigo anterior.

Art. 312 Quando houver mais de um Alvará de Aprovação em vigor, será concedido Alvará de Execução para um único projeto aprovado.

Art. 313 O Alvará de Construção será concedido mediante:

I -Título de propriedade do imóvel;

II -Projetos aprovados, devidamente assinados pelo proprietário, autor e responsável técnico da obra;

III -Projeto de prevenção contra incêndio e laudo de exigências expedido pelo Corpo de Bombeiros, conforme estabelecido na Legislação Estadual,

IV -Alvará de Aprovação.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 314 O requerimento para obtenção do alvará de demolição será instruído com os seguintes documentos:

I -Título de propriedade ou equivalente;

II -Croqui de localização do imóvel, quando necessário;

III -Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de profissional habilitado nos seguintes casos:

a) Edificação com mais de 2 (dois) pavimentos ou que tenha mais de 8,0 m (oito metros) de altura;

b) Edificação no alinhamento ou dele distante menos de 1,0 m (um metro).

IV -No pedido de licença para demolição, deverá constar o nome do proprietário, endereço completo e características gerais da(s) edificação(ões) a ser(em) demolida(s), número da inscrição imobiliária municipal do imóvel, Cadastro das Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do proprietário e o prazo de duração dos trabalhos, o qual poderá ser prorrogado, atendendo solicitação justificada do interessado, e a juízo da Prefeitura.

Art. 315 A licença para demolição será negada quando se tratar de imóvel tombado pela municipalidade.

Art. 316 As demolições com uso de explosivos deverão ser acompanhadas por profissional habilitado e membros dos órgãos fiscalizadores.

Art. 317 O órgão competente da Municipalidade poderá, quando julgar necessário, estabelecer horários para a realização de demolição.

Art. 318 Caso a demolição não fique concluída no prazo licenciado, estará o proprietário sujeito às multas previstas neste Código.

Art. 319 Em qualquer demolição, o profissional responsável ou o proprietário, conforme o caso adotará todas as medidas necessárias à garantia das condições de segurança dos operários, dos transeuntes, das benfeitorias dos logradouros e das propriedades vizinhas.

Art. 320 Os requerimentos pela reconstrução serão instruídos com:

I -Título de propriedade do imóvel;

II -Laudo técnico de sinistros;

III -Documentos comprovantes da regularidade da obra sinistrada;

IV -Peças descritivas, devidamente assinadas pelo proprietário e pelo responsável técnico da obra.

Art. 321 Quando o Alvará de Execução for destinado ao licenciamento de um conjunto de serviços ou obras a serem executados sob a responsabilidade de diversos profissionais, dele constará a área de atuação de cada um dos profissionais.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 322 Poderá ser requerido Alvará de Execução para cada bloco isoladamente, quando o Alvará de Aprovação compreender mais de um bloco de edificação, observado o prazo de vigência do Alvará de Aprovação.

Art. 323 Durante a vigência do Alvará de Execução, somente serão permitidas alterações nas obras mediante prévia aprovação de projeto modificativo.

Art. 324 No expediente que originou o Alvará de Execução, será comunicado, pelo responsável Técnico da Obra, o andamento das obras ou serviços durante suas etapas, até a total conclusão, quando será requerida a expedição do Certificado de Conclusão.

Art. 325 Quando destinado exclusivamente a movimento de terra, o Alvará de Execução prescreverá em 1 (um) ano, a contar da data de publicação do despacho de deferimento do pedido, podendo ser prorrogado, a pedido, por igual período.

Art. 326 O Alvará de Execução terá prazo de validade igual a 2 (dois) anos, podendo ser revalidado, pelo mesmo prazo e por uma única vez, mediante solicitação do interessado, desde que a obra tenha sido iniciada.

Parágrafo Único. Decorrido o prazo inicial de validade do alvará, sem que a construção tenha sido iniciada, considerar-se-á automaticamente revogado.

Art. 327 A revalidação da licença só será concedida se requerida pelo profissional dentro da vigência da referida licença, e desde que os trabalhos de fundação estejam concluídos.

Art. 328 Poderá ser aceita, caso a caso e a critério da Prefeitura Municipal de Ipiranga, a continuação de obras paralisadas e parcialmente executadas, desde que:

I -Não se agrave eventual desconformidade com este Código, a legislação de parcelamento e uso e ocupação do solo no que dizem respeito às condições de higiene e salubridade da edificação, e índices de ocupação e aproveitamento;

II -A edificação for utilizada para uso admitido na zona pela legislação de uso e ocupação do solo;

III -A edificação for adaptada às normas de segurança.

Art. 329 O prazo do Alvará de Execução ficará suspenso mediante comprovação, por meio de documento hábil, da ocorrência suspensiva, durante os impedimentos a seguir mencionados:

I -Existência de pendência judicial;

II -Calamidade pública;

III -Decretação de utilidade pública ou interesse social;

IV -Pendência de processo de tombamento.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 330 Deverão ser mantidos na obra durante sua construção e ser permitido fácil acesso à fiscalização do órgão municipal competente, os seguintes documentos:

- I -Ficha técnica devidamente assinada pela autoridade competente;
- II -O Alvará de licença de construção;
- III -Cópia do projeto aprovado assinada pela autoridade competente e pelos profissionais responsáveis.

Art. 331 Para as edificações de interesse social, deverá ser mantido na obra apenas o Alvará e Licença para Construção.

### **CAPÍTULO VII**

#### **DO “HABITE-SE” - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO**

Art. 332 Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja procedida vistoria pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal e expedido o Certificado de Conclusão de Obra – o habite-se.

Art. 333 Concluída a obra, o proprietário, juntamente com o responsável técnico, deverá solicitar ao Município, o “habite-se” da edificação, que deverá ser precedido de vistoria pelo órgão competente, atendendo às exigências previstas neste Código e na legislação estadual e federal.

Art. 334 Uma obra é considerada concluída quando tiver condições de habitabilidade, sendo considerada nestas condições a edificação que:

- I -Garantir segurança a seus usuários e à população indiretamente por ela afetada;
- II -Possuir as instalações previstas em projeto ou com pelo menos um banheiro funcionando a contento;
- III -For capaz de garantir a seus usuários padrões mínimos de conforto térmico, luminoso, acústico e de qualidade do ar, conforme o projeto aprovado;
- IV -Não estiver em desacordo com as disposições deste Código e do projeto aprovado;
- V -Atender às exigências do Corpo de Bombeiros relativas às medidas de segurança contra incêndio e pânico, quando for o caso;
- VI -Tiver garantida a solução de esgotamento sanitário prevista em projeto aprovado (execução do sistema de armazenamento, tratamento e destinação de esgoto).

Art. 335 Quando se tratar de edificações de interesse social, com até 70,0 m<sup>2</sup> (setenta metros quadrados), construídas sob o regime de mutirão ou autoconstrução e não pertencente a nenhum programa habitacional será considerada em condições de habitabilidade a edificação que:

- I -Garantir segurança a seus usuários e à população indiretamente por ela afetada;
- II -Não estiver em desacordo com os regulamentos específicos para a área de interesse social a qual pertence a referida edificação;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**  
**Estado do Paraná**

III -Atender às exigências do Corpo de Bombeiros relativas às medidas de segurança contra incêndio e pânico.

Art. 336 Poderão ser concedidos Certificados de Conclusão de Edificação em caráter parcial, e a parte concluída atender, para o uso a que se destinam as exigências do art. 359.

Art. 337 O “habite-se parcial” não substitui o “habite-se” que deve ser concedido ao final da obra.

Art. 338. Poderá ser concedido o Habite-se parcial para edificações em andamento, desde que as partes concluídas preencham as seguintes condições:

- I. possam ser utilizadas independentemente da parte a concluir;
- II. não haja perigo ou riscos aos ocupantes da parte concluída;
- III. satisfaçam todos os requisitos da presente Lei.

Art. 339. A expedição de Habite-se parcial dependerá do prévio pagamento de eventuais dívidas com a Fazenda Pública Municipal.

Art. 340 Poderão ser aceitas pequenas alterações que não descaracterizem o projeto aprovado, nem impliquem em divergência superior a 5% (cinco por cento) entre as metragens lineares e/ou quadradas da edificação, constantes do projeto aprovado e as observadas na obra executada.

§ 1º Por ocasião da vistoria, se ficar constatado que a edificação foi executada em desacordo com o projeto aprovado, será o responsável técnico da obra intimado a regularizá-la, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da intimação, excedendo este prazo o proprietário e/ou responsável técnico, será notificado o Proprietário para que providencie em 60 dias a demolição das partes em desacordo.

§ 2º Decorrido o prazo de que trata o § 1º deste artigo, não tendo sido demolidas as partes em desacordo, a Prefeitura Municipal providenciará a demolição, lançando os custos ao proprietário, acrescidos de 100 % a título de cominação, sem prejuízo das multas de que trata o art. 429 do presente código.

**TÍTULO XII**  
**DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS**  
**CAPÍTULO I**  
**DA ANÁLISE DOS PROCESSOS**

Art. 341 Os requerimentos de quaisquer dos documentos relacionados neste Capítulo serão instruídos pelo interessado e analisados de acordo com a legislação municipal, conforme a natureza do pedido, observadas as normas, em especial, do Código de Obras e do Plano Diretor por Lei de Uso e Ocupação do Solo Municipal, sem prejuízo da observância, por parte do autor do projeto, das disposições estaduais e federais pertinentes.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 342 Em um único processo, poderão ser analisados os diversos pedidos referentes a um mesmo imóvel, e anexados, também, os eventuais pedidos de reconsideração ou recurso.

Art. 343 Os processos que apresentarem elementos incompletos ou incorretos, e necessitarem de complementação da documentação exigida por este Código ou esclarecimentos serão objetos de notificação ao requerente para que as falhas sejam sanadas.

Art. 344 Os pedidos serão indeferidos, caso não seja atendida a notificação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de seu recebimento.

Art. 345 O prazo para formalização de pedido de reconsideração de despacho ou recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da data de conhecimento, pelo requerente, do indeferimento.

Art. 346 Para os processos relativos a pedido de concessão de Certificado de Conclusão de Obra – “Habite-se”, o prazo ficará dilatado para 60 (sessenta) dias.

## **CAPÍTULO II**

### **DOS PRAZOS PARA DESPACHOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS**

Art. 347 O prazo para despacho final de liberação de alvará ou de indeferimento do pedido não poderá exceder a 01 (um) mês após atendimento integral das exigências, inclusive para a decisão sobre recurso, salvo os pedidos de Certificado de Conclusão, cujo prazo de solução não poderá exceder a 15 (quinze) dias.

Parágrafo Único. O curso desse prazo ficará suspenso durante a pendência do atendimento, pelo requerente, de exigências feitas através de notificações, ou caso os requerimentos necessitem de análise de outras Secretarias Municipais, do Conselho Municipal Desenvolvimento Urbano ou demais órgãos interessados.

Art. 348 Transcorrido o prazo para decisão de processo de Alvará de Aprovação, poderá ser requerido Alvará de Execução e informada a data em que a obra será iniciada, sendo de inteira responsabilidade do proprietário e profissionais envolvidos a eventual adequação da obra à legislação e normas técnicas.

Art. 349 Vencido o prazo legal de exame dos documentos e emissão dos alvarás, o Município adotará as medidas administrativas necessárias.

Art. 350 Decorrido o prazo legal para a emissão de Certificado de Conclusão, a obra poderá ser utilizada a título precário, responsabilizando-se o Responsável Técnico da Obra por evento decorrente da falta de segurança ou salubridade não se responsabilizando o Município por qualquer evento decorrente de falta de segurança ou salubridade.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 351 O prazo para retirada de qualquer documento será de 30 (trinta) dias, a contar da data do seu deferimento, que será objeto de notificação ao requerente, após o qual o processo será arquivado por abandono, sem prejuízo da cobrança de taxas devidas.

### **CAPÍTULO III**

#### **DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS**

Art. 352 Poderão ser objeto de regulamentação própria, por ato do Poder Executivo, procedimentos especiais relativos à:

- I -Edifícios públicos da administração direta;
- II -Programas de habitações de interesse social;
- III -Programas de regularização de edificações e obras;
- IV -Serviços ou obras que, por sua natureza, admitam procedimentos simplificados.

### **TÍTULO XIII**

#### **DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO**

Art. 353 Toda obra deverá ser vistoriada pela Prefeitura Municipal de Ipiranga e, devendo o servidor municipal incumbido desta atividade ter garantido livre acesso ao local.

### **CAPÍTULO I**

#### **DA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA OBRA**

Art. 354 Em toda obra será obrigatória a fixação de placa cujas dimensões garantam área mínima de 1,0 m<sup>2</sup> (um metro quadrado), em local visível contendo as seguintes informações:

- I -Endereço completo da obra;
- II -Nome do proprietário;
- III -Nome(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) pelo(s) projeto(s) e pela construção, categoria profissional e número da respectiva carteira profissional;
- IV -Finalidade da obra;
- V -Número do alvará ou licença.

Art. 355 Deverá ser mantido no local da obra o documento que comprove a regularidade da atividade edilícia em execução, sob pena de intimação e autuação, nos termos deste Código e legislação pertinente, tais como:

- I -Alvará de autorização e peças gráficas e/ou descritivas vistas;
- II -Alvará de execução e peças gráficas e/ou descritivas aprovadas.

Art. 356 No decurso da obra, os responsáveis ficam obrigados à rigorosa observância, sob pena de multa, das disposições relativas à:

- I -Andaime, bandeja e telas, quando necessário, carga e descarga de materiais;
- II -Limpeza e conservação dos passeios fronteiros ao imóvel, de forma a possibilitar o trânsito normal de pedestres, evitando, especialmente, as depressões que acumulam água e detritos;





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

III -Limpeza e conservação das vias públicas, evitando acumulação no seu leito carroçável de terra ou qualquer outro material, principalmente proveniente dos serviços de terraplenagem e transporte;

IV -Outras medidas de proteção determinadas pela Prefeitura.

Art. 357 Constatada irregularidade na execução da obra, pela inexistência dos documentos necessários, pelo desvirtuamento da atividade edilícia como indicada, autorizada ou licenciada, ou pelo desatendimento de quaisquer das disposições desta lei, o proprietário ou possuidor e o Responsável Técnico da Obra serão intimados e autuados, ficando as obras embargadas.

Art. 358 Havendo risco à segurança de transeuntes ou aos imóveis limítrofes e ainda, verificadas a impossibilidade de aprovação da obra, o embargo será imediato.

Art. 359 Na impossibilidade do recebimento do embargo lavrado, decorrente da ausência no local do proprietário, responsáveis ou operários, deverá o agente de fiscalização providenciar encaminhamento do procedimento via postal com aviso de recebimento (AR).

Art. 360 O prazo máximo para o início das providências pendentes à solução das irregularidades apontadas será de 10 (dez) dias.

Art. 361 Durante o embargo, só será permitida a execução dos serviços indispensáveis à eliminação das infrações.

Art. 362 Em se tratando de obra aceita, autorizada ou licenciada pela Prefeitura Municipal de Ipiranga, o embargo somente cessará após a eliminação das infrações que o motivaram e o pagamento das multas impostas.

Art. 363 Em se tratando de obra sem o documento que comprove a regularidade da atividade, o embargo somente cessará após o cumprimento de todas as seguintes condições:

I -Eliminação de eventuais divergências da obra em relação às condições indicadas, autorizadas ou licenciadas;

II -Pagamento das multas impostas;

III -Aceitação de comunicação, ou expedição da autorização ou alvará de execução.

Art. 364 Decorrido o prazo assinado, a Prefeitura vistoriará a obra nos 5 (cinco) dias subsequentes vistoriará a obra e, se constatada resistência ao embargo, deverá o funcionário encarregado da vistoria:

I -Expedir novo auto de infração e aplicar multas diárias até que a regularização da obra seja comunicada, e verificada pela Prefeitura em prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da comunicação, à repartição competente;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

II -Requisitar força policial, requerendo a imediata abertura de inquérito policial para apuração da responsabilidade do infrator pelo crime de desobediência, previsto no Código Penal, bem como para as medidas judiciais cabíveis.

Art. 365 A resistência ao embargo ensejará ao profissional responsável pela obra, também, a aplicação da multa diária prevista.

Art. 366. Para os efeitos desta Lei, considera-se resistência ao embargo a continuação dos trabalhos no imóvel sem a adoção das providências exigidas na intimação.

Art. 367 Lavrado o auto de flagrante policial e aberto o respectivo inquérito, será o processo encaminhado para as providências de ajuizamento da ação judicial cabível, sem prejuízo da incidência das multas, no caso de continuação das irregularidades.

Art. 368 O servidor municipal que lavrar o auto de infração, por ocasião da abertura do inquérito policial, será responsável pela inexatidão dos dados que possam prejudicar as medidas administrativas ou judiciais cabíveis.

Art. 369 Não serão objetos de regularização as edificações que, em razão da infringência à legislação edilícia, sejam objeto de ação judicial, bem como não poderão ser anistiadas as multas aplicadas em razão das irregularidades da obra.

## **CAPÍTULO II**

### **DA VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE, SEGURANÇA E SALUBRIDADE DA EDIFICAÇÃO**

Art. 370 A Prefeitura poderá fiscalizar as edificações de qualquer natureza e/ou serviços complementares, mesmo após a concessão do Auto de Conclusão, para constatar sua conveniente conservação e utilização, podendo interditá-las sempre que suas condições possam afetar a saúde e segurança de seus ocupantes, vizinhos e transeuntes, sem prejuízo de outras sanções.

Art. 371 Verificada a inexistência de condições de estabilidade, segurança e salubridade de uma edificação, serão os proprietários ou os possuidores intimados a promover, nos termos da lei, o início das medidas necessárias à solução da irregularidade, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, devendo a Prefeitura, nos 5 (cinco) dias subsequentes ao prazo assinado na intimação, vistoriar a obra a fim de constatar a regularidade exigida.

§ 1º No caso de a irregularidade constatada apresentar perigo de ruína ou contaminação, poderá ocorrer a interdição, parcial ou total, do imóvel e, se necessário, do seu entorno, dando-se ciência aos proprietários e ocupantes dos imóveis.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

§ 2º O não cumprimento da intimação, para a regularização necessária ou interdição, implicará na responsabilização exclusiva do intimado, eximindo-se a Prefeitura Municipal de Ipiranga de responsabilidade pelos danos decorrentes de possível sinistro.

§ 3º Durante a interdição somente será permitida a execução dos serviços indispensáveis à eliminação da irregularidade constatada.

Art. 372 Decorrido o prazo concedido, sem o cumprimento da intimação, ou verificada desobediência à interdição, deverá o funcionário encarregado da vistoria:

I -Expedir auto de infração e aplicar multas diárias ao infrator até serem adotadas as medidas exigidas;

II -Requisitar força policial, requerendo imediatamente abertura de inquérito policial para apuração da responsabilidade do infrator pelo crime de desobediência previsto no Código Penal, bem como para adoção das medidas judiciais cabíveis.

Art. 373 Lavrado o auto de flagrante policial e aberto o respectivo inquérito será o processo encaminhado para as providências de ajuizamento da ação cabível, sem prejuízo da incidência das multas, no caso de continuação das irregularidades.

Art. 374 O servidor municipal que lavrar o auto de infração, na ocasião da abertura do inquérito policial, será responsável pela inexatidão dos dados que possam prejudicar as medidas administrativas ou judiciais cabíveis.

Art. 375 O atendimento da intimação não desobriga o proprietário ou o possuidor do cumprimento das formalidades necessárias à regularização da obra ou serviço, sob pena da aplicação das sanções cabíveis.

Art. 376 Não sendo atendida a intimação, estando o proprietário ou o possuidor autuado e multado, os serviços, quando imprescindíveis à estabilidade da edificação, poderão ser executados pela Prefeitura Municipal de Ipiranga e cobrados em dobro do proprietário ou do possuidor, com correção monetária, sem prejuízo da aplicação das multas e honorários profissionais cabíveis.

Art. 377 Independentemente de intimação e assistido por profissional habilitado, o proprietário ou possuidor de imóvel que constatar perigo de ruína ou contaminação, poderá dar início imediato às obras de emergência, comunicando por escrito à Prefeitura Municipal de Ipiranga, justificando e informando a natureza dos serviços a serem executados.

Art. 378 Comunicada a execução dos serviços, a Prefeitura Municipal, vistoriando o imóvel objeto da comunicação, verificará a veracidade da necessidade de execução de obras emergenciais.

### **CAPÍTULO III**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA** **Estado do Paraná**

### **DO AUTO DE INFRAÇÃO**

Art. 379 Auto de Infração é o instrumento no qual é lavrada a descrição de ocorrência que, por sua natureza, características e demais aspectos peculiares, denote ter a pessoa física ou jurídica, contra a qual é lavrado o auto, infringido os dispositivos deste Código.

Art. 380 O Auto de Infração lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, deverá conter as seguintes informações:

I -Endereço da atividade ou obra;

II -Número da inscrição do imóvel no cadastro imobiliário;

III -Nome do proprietário, do construtor e do responsável técnico, ou somente do proprietário quando se tratar de auto-construção;

IV -Data da ocorrência;

V -Descrição da ocorrência que constitui a infração e os dispositivos legais violados;

VI -Multa aplicada;

VII -Intimação para a correção da irregularidade;

VIII -Prazo para a apresentação de defesa;

IX -Identificação e assinatura do atuante e do autuado, e de testemunhas, se houver.

§ 1º As omissões ou incorreções do Auto de Infração não acarretarão na sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator.

§ 2º A autuação deverá ser feita pessoalmente, podendo ser também por via postal, com aviso de recebimento, ou por edital.

§ 3º A assinatura do infrator no auto não implica confissão, nem a aceitação dos seus termos.

§ 4º A recusa da assinatura no auto, por parte do infrator, não agravará a pena, nem impedirá a tramitação normal do processo.

### **CAPÍTULO IV** **DOS RECURSOS**

Art. 381 O autuado terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa contra a autuação, a partir da data do recebimento da notificação.

Art.382 A defesa far-se-á por petição, instruída com a documentação necessária, endereçada à Prefeitura Municipal de Ipiranga, que apreciará o recurso em até 60 (sessenta) dias, acatando, ou não, pela sua procedência.

Parágrafo Único. A apresentação de defesa no prazo legal suspende a exigibilidade da multa até decisão de autoridade administrativa.

Art. 383 O julgamento do recurso em primeira instância compete à Junta de Julgamento de Recursos, e em segunda e última instância, ao Diretor da Secretaria de Obras Parágrafo Único. A Junta de Julgamento de Recursos será constituída pelo Diretor da Secretaria de Obras e, no mínimo, dois servidores municipais efetivos, sem atuação no setor de fiscalização.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 384 O servidor municipal responsável pela autuação é obrigado a emitir parecer no processo de defesa, justificando a ação fiscal punitiva e, no seu impedimento, a chefia imediata avocará o poder decisório, instruindo o processo e aplicando, em seguida, a penalidade que couber.

Art. 385 Julgada procedente a defesa, tornar-se-á insubsistente a ação fiscal, e o servidor municipal responsável pela autuação, terá vista do processo, podendo recorrer da decisão à última instância no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 386 Consumada a anulação da ação fiscal, será a decisão final, sobre a defesa apresentada, comunicada ao suposto infrator.

Art. 387 Na ausência de defesa ou sendo julgado improcedente o recurso, será aplicada a multa correspondente, notificando-se o infrator para que proceda ao recolhimento da quantia a ela relativa à multa, no prazo de 10 (dez) dias.

#### **TÍTULO XIV**

#### **DAS PENALIDADES**

Art. 388 Para os efeitos desta lei, considera-se infrator o proprietário do imóvel e, ainda, quando for o caso, o responsável pelo condomínio, o usuário, o responsável pelo uso e o responsável técnico das obras.

Art. 389 O desatendimento às disposições do Código de Obras constitui infração sujeita às penalidades pecuniárias, e poderá acarretar ao infrator as seguintes penas:

- I -Interdição;
- II -Embargo;
- III -Demolição;
- IV -Multa.

Art. 390 As penalidades aplicadas não isentam o infrator da obrigação de reparar ou ressarcir dano resultante da infração, na forma prevista em lei.

#### **CAPÍTULO I**

#### **DA INTERDIÇÃO**

Art. 391 Consiste no ato de paralisação de toda ou qualquer atividade, obra, ou parte da obra, impedimento do acesso, da ocupação ou do uso, mediante aplicação do respectivo auto de interdição por autoridade competente.

Art. 392 A interdição será imposta após vistoria efetuada pelo órgão competente.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

Art. 393 Cabe interdição quando houver iminente perigo de caráter público ou ambiental.

Art. 394 A interdição não exime a obrigatoriedade do cumprimento das demais cominações legais e da aplicação concomitante de multas.

### **CAPÍTULO II**

#### **DO EMBARGO**

Art. 395 O embargo consiste na ordem de paralisação da obra, atividade ou de qualquer ação que venha em prejuízo da população, ou que contrarie a legislação municipal, com aplicação do respectivo auto de embargo por autoridade competente.

Art. 396 O embargo não impede a aplicação concomitante de outras penalidades estabelecidas neste Código.

Art. 397 Cabe embargo nos seguintes casos e condições:

I -Falta de obediência a limites, a restrições ou a condições determinadas por legislação municipal;

II -Falta de licença para obra em execução, independentemente do fim a que se destina;

III -Falta de licença para atividade ou instalação comercial, industrial, de serviços ou de qualquer outra natureza;

IV -Quando se verificar, a qualquer tempo, a falta de segurança, estabilidade ou resistência das edificações, dos terrenos ou das instalações;

V -Na execução ou funcionamento irregular de obra, qualquer que seja seu fim, espécie ou local, nos edifícios, nos terrenos ou nos logradouros públicos;

VI -Atividades que causem incômodo de qualquer natureza à vizinhança ou que infrinjam qualquer legislação municipal;

VII -Obras licenciadas de qualquer natureza em que não estiver sendo obedecida ao projeto aprovado, ao alinhamento predial ou nivelamento ou sendo cumprida qualquer prescrição do alvará de licença.

Art. 398 O órgão competente poderá solicitar, sempre que necessário, o auxílio de força policial para fazer respeitar o cumprimento do embargo.

### **CAPÍTULO III**

#### **DA DEMOLIÇÃO**

Art. 399 A demolição e paralisação parcial ou total da edificação será imposta quando:

I -A obra estiver sendo executada sem projeto aprovado, sem alvará de licenciamento e não puder ser regularizada, a obra poderá ser demolida.

II -Houver risco iminente de caráter público, a obra será demolida;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

III -Houver desrespeito ao alinhamento e não houver possibilidade de modificação na edificação para ajustá-la à legislação vigente;

IV -O proprietário não tomar as providências determinadas pelo Município para sua segurança.

#### **CAPÍTULO IV**

#### **DA MULTA**

Art. 400 A multa será aplicada pelo órgão competente em vista do auto de infração e de acordo com a escala estabelecida.

Art. 401 As multas serão aplicadas ao infrator, cabendo também ao responsável técnico da obra, se houver, na proporção de 50% (cinquenta por cento) dos valores previstos para cada.

Art. 402 As multas diárias por desobediência ao auto de embargo terão como base os valores correspondentes a 10% (dez por cento) do valor estabelecido.

Art. 403. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro.

Parágrafo Único. Considera-se reincidência, para duplicação da multa, outra infração da mesma natureza.

Art. 404 A aplicação das multas pecuniárias, estabelecidas nesta Lei, não exime o infrator das demais sanções e medidas administrativas ou judiciais cabíveis, inclusive a apuração de sua responsabilidade pelos crimes de desobediência contra a Administração Pública, previstos na legislação penal.

Art. 405 Simultaneamente à lavratura do competente auto de infração, o infrator será notificado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar ou apresentar defesa à autoridade competente, sob pena de confirmação da multa imposta e de sua subsequente inscrição em dívida ativa.

Art. 406 As multas, independentemente de outras penalidades previstas pela legislação em geral e pelo presente Código, terão os seguintes valores a serem definidos pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal cobrados cumulativamente:

I -Multas de 378 (trezentos e setenta e oito) até 1890 (um mil oitocentos e noventa) unidades fiscais do município para:

- a) Obra em execução, ou executada sem licenciamento;
- b) Obra em execução, ou executada em desacordo com o projeto aprovado;
- c) Demolição total ou parcial de prédios sem licença;
- d) Infrações às demais imposições do presente Código;

II -Multas de 378 (trezentos e setenta e oito) até 1134 (um mil cento e trinta e quatro) unidades fiscais do município para:



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

### **Estado do Paraná**

- a) Obra em execução, estando à mesma embargada;
- b) Quando o prédio for ocupado sem que a Prefeitura tenha fornecido o respectivo Certificado de Conclusão de Obra (“Habite-se”);
- c) Obra em execução, ou executada em desacordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 407. A graduação das multas far-se-á tendo em vista:

I -Gravidade da infração, considerando:

- a) A natureza da infração;
- b) As consequências à coletividade.

II -Circunstâncias atenuantes:

- a) A ação do infrator não ter sido fundamental para consecução do evento;
- b) O infrator por espontânea vontade imediatamente procurar reparar ou minorar as consequências do ato lesivo.
- c) Ser o infrator primário, e a falta cometida de natureza leve.

III -Circunstâncias agravantes:

- a) A reincidência na infração;
- b) Cometer a infração para obtenção e vantagem pecuniária;
- c) Provocar consequências danosas ao meio ambiente;
- d) Danificar áreas de proteção ambiental;
- e) Agir com dolo direto ou eventual;
- f) Provocar efeitos danosos à propriedade alheia;
- g) Uso de meios fraudulentos junto à Municipalidade.

IV -Antecedentes do infrator.

Art. 408 A correção e atualização do valor das multas serão realizadas a partir de índices econômicos a serem definidos pela Secretaria de Administração Financeira municipal.

## **TÍTULO XV**

### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS**

Art. 409 Deverão ser previstos na dotação orçamentária da Secretaria de Obras e dos demais órgãos relacionados, os recursos financeiros necessários à implementação deste Código.

Art. 410 Todas as situações e fatos ambientais previstas em todas as instancias das leis que se encontrem em desacordo, ou contrarie seus princípios, mas não estejam previstos em texto legal, serão gerenciados pela Secretaria de Obras, que estabelecerá os procedimentos a serem seguidos pelos interessados e fixará prazos para a sua observância.

Art. 411 No ato da publicação, o Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber, estabelecendo as normas técnicas, padrões e critérios definidos com base em estudos e propostas realizados pela Secretaria de Obras e demais órgãos pertinentes integrantes da





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA**  
**Estado do Paraná**

Prefeitura Municipal, e os demais procedimentos para licenciamento, controle e fiscalização necessária à implementação do disposto neste Código.

Art. 412 São recepcionados, por este código, todos os dispositivos de leis municipais que tratam de matéria ambiental, com ele não conflitantes.

Gabinete do Prefeito, em 07 de outubro de 2021.

**Douglas Davi Cruz**  
Prefeito Municipal